



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material permanente, consumo, esportivo e equipamento de fisioterapia para atender as unidades de saúde do Município.

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade
1.	Carrinho para transporte de roupa limpa em aço inox. Estrutura em chapa de aço;duas portas lateral; chassi com proteção de borracha em toda a volta; pés com rodízios de 4 em polipropileno, com sistema de freios em diagonal. Dimensões 0,90mx0,50mx1,15m	05	Unidade
2.	MESA P/AMBULATÓRIO CM700. MESA DE FERRO PARA AMBULATÓRIO, TIPO ESCRIVANINHA. ESTRUTURA EM TUBO 25X25X1, 2MM.CHAPA DE AÇO0,75MM., COM 02 GAVETAS, PÉS COM PONTEIRAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPRIMENTO:90CM, LARGURA/PROFUNDIDADE:60CM; ALTURA:80CM.	50	UNIDADE
3.	BANCO GIRATÓRIO. TOTALMENTE INOX S/ RODÍZIOS, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8, COM QUATRO PÉS GUARNECIDOS DE PONTEIRAS DE PVC.	10	UNIDADE
4.	SUPORTE DE SORO VARIÁVEL. BASE DE FERRO, PINTURA EPOXI, PARTE SUPERIOR (HASTE)INOX COM 04 GANCHOS. COM REGULAGEM DE ALTURA;03 RODÍZIOS ;04 GANCHOS; ALTURA MÍNIMA :1,60METROS; ALTURA MÁXIMA: 22,20.COM BASE EMBORRACHADA	60	UNIDADE
5.	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX C/ 4 RODÍZIOS COMPOSIÇÃO: *COLUNA FIXA FABRICADA EM TUBO REDONDO DE 7/8 DE AÇO INOX; *COLUNA TELESCÓPICA FABRICADA EM TUBO REDONDO DE 5/8 DE AÇO INOX; *BASE EM FORMATO DE "U" FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX; *04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; *SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE MANDRIL; *04 GANCHOS FABRICADOS EM NYLON INJETADO; * ALT. MÁXIMA 2,30M X ALT. MÍNIMA 1,20M X LARGURA 40CM X PROFUNDIDADE 40CM.	15	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.	MESA AUXILIAR 0,40X0,40X0,80 EPOXI MT 392 COM 04 RODÍZIOS, TAMPO E PREATELEIRA EM CHAPA DE AÇO.	50	UNIDADE
7.	CAMA HOSPITALAR, 03 MANIVELAS ACOMPANHADA DE COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. MODELO 2762 MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVÇÃO DE LEITO; DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO 70CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40CM; CAPACIDADE MÁXIMA 130KG. A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTITUIDA COM PERFIS DE AÇO 50X25X2,65MM QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO ÀS PRESSÕES QUE SÃO SUBMETIDOS REGULARMENTE. É COSTITUIDA DE QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÃO COM CANTONEIRAS DE 1X1/8 E REVESTIDA POR CHAPAS DE AÇO NA EXPESSURA DE 0,6MM PARA GARANTIR MOVIMENTO SUAVE E SILENCIOSO E QUE SÃO FIXADAS POR TRÁS DO LEITO PARA EVITAR O ACÚMULO DE SUJEIRA, GARANTIDO FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CABECEIRA E PESEIRAS REMOVÍVEIS PRODUZIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE 1 1/4X1,20MM PARA PERMITIR ABERTURA DA GRADE ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ENCAIXE "TRAÇA" E "DESTRAÇA" PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI NA COR BRANCA; RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIOS E DOIS SEM FREIOS.	50	UNIDADE
8.	MESA GINECOLÓGICA TUBULAR ESTOFADA. MESA GINECOLÓGICA: A MESA GINECOLÓGICA AUXILIA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROPORCIONANDO CONFORTO AOS PACIENTES E OPERADORES. ATENDE ÀS NECESSIDADES DE CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS MÉDICAS E HOSPITAIS. COM DESIGN, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE COMBINADAS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA APRESENTA UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO. FOCO CLÍNICO: O FOCO CLÍNICO DE MESA É UM EQUIPAMENTO DEVE SER ENCAIXADO NA MESA GINECOLÓGICA, NO QUAL QUE AUXILIA A EQUIPE MÉDICA DURANTE OS	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E AMBULATORIAIS, POIS ILUMINA O CAMPO SOB VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA LUZ DE ALTA QUALIDADE, EMITIDA PELO LED. EQUIPAMENTO QUE FACILITAM O DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE FÍSICO E É DESTINADO A HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ONDE SE FAZ NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ADICIONAL.		
9.	ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA: ARMÁRIO MEDICAMENTOS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM CANTOS REDONDOS, PINTURA EPOXY. COM 2 PORTAS EM VIDRO, COM CHAVE, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS DE VIDRO AJUSTÁVEIS EM ALTURA, PÉS COM TACOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,65M X 0,72M X 0,40M;	60	UNIDADE
10.	REFRIGERADOR . UMA PORTA ESMALTEC ROC 31 245 LITROS, DEGELO SECO 220V	30	UNIDADE
11.	FREEZER VERTICAL.CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 121.1 DIVIDIDO EM QUATRO CESTOS DESLIZANTES COM TRAVAS COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E GAVETA PLÁSTICA. TENSÃO 110V E 220V, NÃO PRECISA SER BIVOLT.	10	UNIDADE
12.	CARRO MACA PADIOLA HOSPITALAR LEITO ESTOFADO,SUPORTE DE SORO E GRADES – OBESO 200KG. COM LEITO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM D28 ;ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO;CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA;GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO;SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS (T);ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO;PÁRA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NA CABECEIRA E PÉS;RODÍZIO DE 4” EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL.DIMENSÕES:C1,90XL0,70XA0,80M;C APACIDADE 200KG.	30	UNIDADE
13.	MESA AUXILIAR DE MAYO INOX. POSSUI ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIO DE 2 TOTALMENTE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA; ACOMPANHA BANDEJAEM AÇO INOX; ALTURA MÍNIMA 0,77M; ALTURA MÁXIMA1,25M; DIMENSÃO DA BANDEJA 43CM DE COMP. X30,5CM DE LARG. PESO TOTAL 03KG.	30	UNIDADE
14.	POLTRONA RECICLÁVEL HOSPITALAR DESCANSO ACOMPANHANTE 150KG. MODELO BÁSICO. RECLINÁVEL EM 04 POSIÇÕES	30	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

	ATRAVÉS DE MOLAS; ESTOFADO COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIM; LAVANCA DE ACIONAMENTO DE POSIÇÕES LATERAL;PINTURA EPÓXI ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ;PÉS COM PONTEIRAS.POSIÇÃO NORMAL , ALTURA DO ASSENTO 0,55M E LARGURA DO ASSENTO0,53M;CAPACIDADE 150KG.		
15.	CADEIRA DE RODAS PERN. ELEVÁVEIS RX60 ARO ALUM.PNEU INFLAVE.ESTRUTURA EM AÇO DOBRÁVEL EM X;PINTURA EPOXI;ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON;FREIOS BILATERAIS;RODAS TRAZEIRAS 24'ROLAMENTADAS;RODAS DIANTEIRA 6'; APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS, REGULÁVEIS,REMOVÍVEIS COM PEDAL RETRÁTIL;PNEUS INFLÁVEIS; CAPACIDADE PARA OBESO.	30	UNIDADE
16.	CADEIRA DE BANHO COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL FLEX PRO LIFE 202.FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO OU ALUMINIO; ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, ACOPLA AO VASO SANITÁRIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6', RODAS TRASEIRA GIRATÓRIAS DE 6'; GARFO TUBULAR EM AÇO CARBONO COM EIXO VERTICAL, ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA, REVESTIMENTO EM CAPA IIMPERMÁVEL; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA).	30	UNIDADE
17.	CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX PARA OBESO.COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX; ASSENTO REFORÇADO EM AÇO INOX; ASSENTO COM TAMPA EM PVC, APOIO PARA OS PÉS EM AÇO INOX; ENCOSTO TRASEIRO EM AÇO INOX; APOIO LATERAL PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX; QUATRO RODÍZIO GIRATÓRIOS COM Ø 125MM SENDO DOIS COM TRAVAS; ACABAMENTO ESCOVADO; CAPACIDADE PARA ATÉ 250 KG.	20	UNIDADE
18.	KIT CIPA COM PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO AMARELA CAPA VERMELHA. É COMPOSTO DE :01 CAPA,01 PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO;01 CONJUNTO DE 03 CINTOS;01 JOGO DE TALA ARAMADA EM E.V.A COM 04 TAMANHOS; BANDAGEM TRIANGULAR TAM.100X100X140CM; 01 COLAR CERVICAL DE CADA P/M/G.; 01MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA; 04 PARES DE LUVAS ESTÉREIS; 01 TESOURA PONTA ROMBA; 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO;04 ATADURA DE GREPE 10X1,20CM/15X1020CM; 01 FITA MICROPORE 25MMX10M	30	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

19.	PRANCHA ADULTO.COR AZUL MARINHO, MATERIAL POLIETILENO; PESO MÁXIMO SUPTADO 160KG;ALTURA 70CMLARGURA 45CM,PROFUNDIDADE 183CM ;PESO:08KG	30	UNIDADE
20.	PRANCHA ADULTO. COR AMARELA; MATERIAL:POLEIETILENO;PESO MÁXIMO SUPTADO:180KG ;ALTURA: 06CM; LARGURA:47,5; PROFUNDIDADE:190CM ;PESO:06KG	30	UNIDADE
21.	CADEIRA ALTA CAIXA BOLT.ESTRUTURA EM AÇO; ESPUMA INJETADA E PISTÃO A GÁS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA,TIPO DE REGULAGEM // ALTURA DO ASSENTO; TIPO DE BRAÇO// BRAÇO REGULÁVEL; TIPO DE BASE// ESTRELA EM AÇO;TIPO DE ESPUMA//INJETADA;CAPACIDADE DE CARGA//110 KG;ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO//69CM;ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO//58CM;	10	UNIDADE
22.	CADEIRA PARA CONSULTÓRIO.CARACTERÍSTICA:04 PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBOS REDONDOS DE $\frac{3}{4}$ "; PAREDE DE 1,2MM; PONTEIRAS EM PVC; ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO 22 ESMALTADA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI.	50	UNIDADE
23.	FOCO CIRÚRGICO DE TETO. CARACTERÍSTICA: UMA CÚPULA 05 BULBOS,BRAÇO ARTICULÁVEL PARA PROPORCIONAR MOVIMENTO DE TORÇÃO, FLEXÃO BASCULANTES E CIRCULARES, SENDO CONECTADA À HASTE SUPORTE DE TETO; CÚPULA CONFECCIONADA EM FIBERGLASS, DOTADA DE REFLETOR DE VIDRO O QUAL RECEBE UMA CAMADA DIELÉTRICA DE FILME SELETIVO COM LUZ INTENSAMENTE BRANCA. COM INFRA-VERMELHO NA PARTE POSTERIOR DO REFLETOR, EQUIPADA COM BULBO DE HALOGÊNIO DE 12 V X 55W O QUAL PROPORCIONA ALTA REFLEXÃO LUMINOSA, NÃO NECESSITANDO DE FOCALIZADOR PARA CONCENTRAÇÃO DE LUZ EM VIRTUDE DO SEU FLEXE LUMINOSOS SER ÚNICO, TENDO AMPLITUDE DETERMINADA PELA DISTÂNCIA DA SUA CÚPULA E DO CAMPO OPERATÓRIO. A ESTRUTURA METÁLICA RECEBE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	03	UNIDADE
24.	DESTILADOR DE ÁGUA. VAZÃO DE DESTILAÇÃO//5,0/H;VAZÃO DE DESCARTE//50 LITROS PARA CADA LITRO	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	DESTILADO;VOLTAGEM//220V;POTÊNCIA 3500W; ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE,DIMENSÕES EXTERNAS:400MMX270MMX610MM(PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA; REGULADOR DE FLUXO(PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATO EM CASO DE BAIXA PRESSÃO NO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA OU INEXISTÊNCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPER AQUECIMENTO DO DESTILADOR;CONTATOR: É O RESPONSÁVEL POR CORTAR A ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO QUE O EQUIPAMENTO ENTRE EM ESTADO DE SUPERAQUECIMENTO;TERMOSTATO DE CONTROLE:NO CASO DE FALHO NO PRESSOSTATO OU AUMENTO E XCESSIVO DA TEMPERATURA, DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTE OU DANOS NO EQUIPAMENTO.		
25.	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. DISPOR DE VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA;PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇOCARBONO 102;PISO ANTIDERRAPANTE COM TAPETE PARA REVESTIR A PLATAFORMADE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS.PRÁTICO SISTEMA PARA MEDIR ALTURA CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONA PINTADO NA COR DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 02 METROS COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICOESPECIALMENTE DESENVOLVIDOPARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇAAO PACIENTE;PÉS ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECER MAIOR ADERÊNCIA AO PISO.CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100G.	30	UNIDADE
26.	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL .DUPLA ESCALA, CAPACIDADE 25KGX2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG.CARACTERÍSTICAS:"FULL RANGE" EXTERNA. ENTRADA 90-250VAC,50/60HZ E SAÍDA 9VDC/1,5ª; CAPA ALMOFADA ANTIGERMES HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, FUNÇÃO DE TECLADO LIGA/DESLIGA TARA 100%, IMPRESSÃO, E Z . O BOTÃO DE TARA PARA FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO	20	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	BEBÊ.TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPLAY LCD CRISTAL LÍQUIDO; CONCHA ANATÔMICA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR BRANCA COM DIMENSÃO DE 30L X28PX9,5ACM, DIMENSÃO CONHA 55PX33LX8,5ACM; CONSUMO 0,2W.		
27.	ELETROCARDIOGRAFO.EQUIPAMENTO COM 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE E REGISTRA, IMPRIME RELATÓRIO DE SAÍDA PARA CONTROLE DE HOSPITAL. DADOS TÉCNICOS: IMPRESSÃO DE FORMATO A4 PERMITIR FÁCIL VISUALIZAÇÃO;FUNÇÃO CÓPIA PERMITIR VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE;BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO GRANDE PARA PERMITIR PAPEL DE FAX;FÁCIL OPERAÇÃO;CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEAMENTE; INTERPRETAÇÃO BASEADA NO MÉTODO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1,3,6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITIR O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITIR VISUALIZAR/ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-MAIL; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.	15	UNIDADE
28.	ASPIRADOR CIRÚRGICO.BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SECREÇÃO E SANGUE . CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS: BOMBA A VÁCUO TIPO PISTÃO; VÁCUO MÁXIMO DE 25 POLEGADAS DE HG; VAZÃO LIVRE 34LTS/MIN; CAPACIDADE DO FRASCO COLETOR: 03LITROS; MOTOR:1/5HP; CONSUMO: 115 WATTS; PESO: 5,50KG; COMPRIMENTO: 375MM; ALTURA: 150 MM; LARGURA : 239MM; TENSÃO: 110V / 220V – BIVOLT AUTOMÁTICO.	12	UNIDADE
29.	BOMBA DE INFUSÃO: CARACTERÍSTICAS: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE ACORDO COM OS REQUISITOS NA NORMA NBR IEC 60601 – 2 – 24 ; EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE APLICAÇÃO DESDE AS MAIS VARIADAS MEDICAÇÕES NECESSÁRIAS EM UM MESMO PACIENTE; APROPRIADA PARA INFUSÃO DE	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS TANTO POR VIA ORAL QUANTO POR VIA PARENTERAL; TRAZENDO TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS DE ACORDO COM AS AXIGÊNCIAS DA NORMA CITADA.		
30.	BISTURI ELETRÔNICO: EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO EM VÁRIOS TIPOS DE CIRURGIA, CARACTERÍSTICA: CIRCUITO BIPOLAR DE CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3,; SAÍDA BIPOLAR ISOLADA; 04 FORMAS DE POTÊNCIA SUAVE E LINEAR PARA MICRO E NEURO ATÉ MÉDIAS CIRÚRGICAS COM BONS RESULTADOS, ADEQUADAS ESPECIFICAMENTE A CADA PROCEDIMENTO.	6	UNIDADE
31.	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICA: TECNOLOGIA AVANÇADA PARA USO EM TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALARES, PARA PACIENTES ADULTO , PEDIÁTRICO E NEONATAIS; CONTROLE VOLUMÉTRICO APRESENTADO EM TEMPO REAL NA SUA TELA GRÁFICA LCD; VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS DE LEITURA; MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DA VIA AÉREA E GRÁFICO DE PRESSÃO POR TEMPO; AJUSTE DE CONTROLE E ALARME NO PAINÉL, FÁCIL CONTROLE DE PARÂMETROS; MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO;	20	UNIDADE
32.	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE. CARACTERÍSTICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; BRAÇADEIRA AZUL MARINHO NO TAMANHO ADULTO 18CM A 35CM	120	UNIDADE
33.	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE. CARACTERÍSTICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; BRAÇADEIRA AZUL MARINHO NO TAMANHO OBESO 35 CM A 51CM.	30	UNIDADE
34.	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE. CARACTERÍSTICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; BRAÇADEIRA AZUL MARINHO NO TAMANHO INFANTIL 10CM A 18CM.	30	UNIDADE
35.	TERMOMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA -10°C À +50°C. CARACTERÍSTICA: TERMÔMETRO DIGITAL PARA MAX/MIN. COM ALARME; PARA PERMITIR O MONITORAMENTO SIMULTÂNEO DE DUAS TEMPERATURAS, COM MEMÓRIA DAS LEITURAS DE TEMPERATURA MAX/MIN EM UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO; ALARME	300	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	SONORO PARA A PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA; EXIGIDO PELA PORTARIA RDC 21/2004 PARA ALIMENTAÇÃO E PORTARIA RDC 44/2009 PARA FARMÁCIAS E DROGARIAS E OUTROS.		
36.	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO. CARACTERÍSTICA: MODELO MEDICINAL; LEITURA DE ATÉ 15 E 30 LITROS POR MINUTO; MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2; ENTRADA COM FILTRO EM BRONZE SINTERIZADO; PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2; VÁLVULA DE SEGURANÇA; FLUXÔMETRO; FABRICADO DE METAL CROMADA; REGISTRO NA ANVISA .	200	UNIDADE
37.	OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO COM VISOR GRANDE. CARACTERÍSTICAS: VISOR GRANDE DE LED PARA FÁCIL LEITURA; INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, FC, SPO2, CARGA DE BATERIA; ABAS LATERAIS ELIMINAM A LUZ AMBIENTE, PARA LEITURA RÁPIDA E PRECISA; FÁCIL USO; UTILIZA 02 PILHAS ALCALINA AAA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS; CERTIFICADO PELO INMETRO .	60	UNIDADE
38.	OXÍMETRO DE DEDO - MODELO PEDIÁTRICO. CARACTERÍSTICAS: DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL DE SATURAÇÃO PARCIAL DO OXIGÊNIO SPO2 PEDIÁTRICA E NEONATAL; FUNCIONA EM DEDINHOS COM ALTURA 08MM A 12 MM; FUNCIONALIDADE SPO2; FREQUÊNCIA CARDÍACA CURVA, PLESTIMOGRÁFICA E INTENSIDADE DE PULSO; MÉDICO DE ALTA PRECISÃO; VISOR DE OLED DE 04 DIREÇÕES E ALARME ÁUDIO E VISUAL. PARA MEDIÇÃO COM ALTA PRECISÃO, REGISTRO NA ANVISA .	60	UNIDADE
39.	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO E INFANTIL. CARACTERÍSTICAS: DESENVOLVIDO PARA POSSIBILITAR O ACOMPANHAMENTO DAS FUNÇÕES VITAIS DO PACIENTE; COM TELA OLED DE FÁCIL LEITURA; ALARME AUDITIVO E VISUAL COM BASTANTE PRECISÃO; CURVA PLESTIMOGRÁFICA; FUNCIONA COM DEDO FRIO; REGISTRO NA ANVISA .	30	UNIDADE
40.	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICA: CAPA DE COURVIN; IMPERMEÁVEL ADULTO; ABERTURA COM ZIPER; DENSIDADE EM ESPUMA D14; MEDIDA 60X40X10; COR AZUL.	120	UNIDADE
41.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO - MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIE. CARACTERÍSTICAS: SEM CONTATO COM A PELE; FÁCIL MANUSEIO; MAIS HIGIENE COM O DIFERENCIAL 3 EM 1 MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTE E	100	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	SUPERFÍCIES; INFRAVERMELHO COM MEDIÇÃO INSTANTÂNEA; VISOR COLOR GLOW COM DISPLAY QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM A TEMPERATURA INDICADA; FÁCIL LEITURA E ALARME DE FEBRE.		
42.	KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO. ADULTO\INFANTIL\PEDIATRICO CARACTERÍSTICA USADO PARA EXAMINAR VIAS AÉREA, TAMPA DA BATERIA FECHADA; SIMPLES CONVERSÃO DA BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTO; ACABAMENTO ESTRIADO; TAMANHO MÉDIO; 05 LÂMINAS CONVENCIONAIS; AUTOCLAVAGEM A VAPOR.	50	UNIDADE
43.	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.CARACTERÍSTICAS: TRADUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; ALTO- FALANTE DE ALTA PERFOMANCE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR ; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR DUAS PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	30	UNIDADE
44.	LIXEIRA HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL POLIETILENO COM PEDAL; CAPACIDADE 30 LITROS; COR BRANCA; LINHA HOSPITALAR.	200	UNIDADE
45.	LIXEIRA HOSPITALAR. CARACTERÍSTICA: MATERIAL POLIETILENO COM PEDAL; CAPACIDADE 50 OU 60 LITROS; COR BRANCA; LINHA HOSPITALAR.	200	UNIDADE
46.	COLCHÃO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: IMPERMEÁVEL COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO D28; ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO, ANTI-ALÉRGICO; TECIDO 100% EM NAPA AZUL APROPRIADA PARA USO CONSTANTE DE DESINFECÇÃO; TAMANHO 188X88X10; REGISTRO NA ANVISA .	100	UNIDADE
47.	TESOURA AUXILIAR PARA BIÓPCIA DO COLO UTERINO E PARA CORTE DE FIOS DE DIU E MIRENA. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX; TAMANHO 20CM; NORMAS DA ABNT,CE	60	UNIDADE
48.	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI TRAVA PARA MANTÊ-LA FECHADA; PONTA CURVA COM SERRILHA; TAMANHO 14CM.	60	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

49.	PORTA AGULHA PARA SUTURA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL ; TAMANHO 12CM;.	60	UNIDADE
50.	PINCA HEMOSTATICA KELLY: CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; POSSUI TRAVA PARA MANTE-LA FECHADA; PONTA RETA COM SERRILHA,.	60	UNIDADE
51.	PINCA POZI. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 24CM..	60	UNIDADE
52.	HISTERÔMETRO COLLIN. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO 28CM; REGISTRO ANVISA..	60	UNIDADE
53.	TESOURA CIRURGICA R/R RETA.CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 20CM..	60	UNIDADE
54.	PINCA HALTEAD MOSQUITO (HEMOSTATICA) RETA. CARACTERISTICA: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 12CM..	60	UNIDADE
55.	PINCA KELLY RETA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 14CM..	60	UNIDADE
56.	PINCA DENTE DE RATO COM DENTES 1X2.PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; ANATOMICA; POSSUI DENTES NA EXTREMIDADE; TAMANHO14CM..	60	UNIDADE
57.	TESOURA IRIS RETA. Características: produto confeccionado em aço inoxidável; tamanho 12cm.	60	UNIDADE
58.	PINCA HEALSTEAD MOSQUITO (HEMOSTATICA) CURVA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, COM TRAVA PARA MANTE-LA FECHADA; PONTA CURCA COM SERRILHA; TAMANHO 10 CM.	60	UNIDADE
59.	TESOURA CIRURGICA R/R CURVA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 15CM..	60	UNIDADE
60.	PINCA HEALSTEAD MOSQUITO CURVA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 10CM..	60	UNIDADE
61.	MESA CONSULTORIO: CARACTERISTICAS: ESTRUTURA MDP EM MODELO L 4 SAPATAS NIVELADORAS	30	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	REVESTIMENTO BP SUPOSTA PESO DE 15KG NO TAMPO DIMENSOES: ALTURA: 74,5 CM LARGURA: 136 CM PROFUNDIDADE: 60 CM PESO: 37,15 KG		
62.	AMBU: ABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO. OS ANEIS DAS VALVULAS SAO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICACAO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALAO DE SILICONE E MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSAO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSIVEL UTILIZA-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS. MASCARA DE SILICONE TRANSLUCIDA, FACILITA A VISUALIZACAO DAS SECRECOES E A VERIFICACAO DA RESPIRACAO. ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDACAO E CONFORTO. ANEL TAMBEM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXAO SEGURA, EVITANDO DESCONEXOES ACIDENTAIS. A CONEXAO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSICAO. POSSUI VALVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSAO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE. REUTILIZAVEL. PRODUTO AUTOCLAVAVEL. ADULTO INFANTIL PEDIATRICO	60	UNIDADE
63.	BIOMBO DESCRICAO DE BIOMBO HOSPITALAR SANFONADO - PRODUTO 100% PERSONALIZAVEL; - DISPONIVEL EM 5 CORES; - 1 BASE (FIXADO DA PAREDE) OU 2 BASES (SEM FIXACAO); - ALTURA E LARGURA PERSONALIZAVEL; - FACILIDADE DE INSTALACAO, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO; - DIMENSOES APROXIMADAS: ABERTO 1,20 X 0,55 X 1,80 M	50	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

64.	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO. DESIGN AVANÇADO PARA UMA ASCULTA MAIS PRECISA; TUBOS EM PVC PARA PROPAGAR O SOM COM MELHOR QUALIDADE; AUSCULTADOR EM AÇO INOX COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE; TRAZER MANUAL DE INSTRUÇÃO.	300	UNIDADE
65.	SUPORTE BRACADEIRA: SUPORTE PARA BRACO BRACADEIRA PARA INJEÇÃO 4 PES ESPECIFICAÇÕES: - SUPORTE APOIO DE BRACO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULAVEL; - SUPORTE DE BRACO ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; - APOIO DE BRACO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; - POSSUI 4 (QUATRO) PES COM PONTEIRAS PLASTICAS; ALTURA MIN: 75 CM ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM - *CAPA OPCIONAL GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	60	UNIDADE
66.	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1" X 1.20MM E 1" 1/4 X 1.20MM- ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PES ESTOFADOS EM ESPUMA D26R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM COURVIM- MOVIMENTOS SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES COMANDADOS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL- RECLINAVEL EM ATE 04 POSICOES- INDICADA PARA HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E COLETA DE SANGUE- APOIOS DOS BRACOS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTAVEL POR MEIO DE MANIPULOS LATERAIS- ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO FERRUGINOSO - CAPACIDADE OPCIONAL: 150 KG - REGISTRO MS: 80430259002	20	UNIDADE
67.	FRIGOBAR: FRIGOBAR COMPACTO/GELADEIRA SIMPLES NA COR BRANCA:PARA INTERNACAO;	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	CAPACIDADE LIQUIDA 71 LITROS, VOLTAGEM 127 V, REFRIGERACAO COM COMPRESSOR; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E NIVEL DE RUÍDO; CONGELADOR; PORTA COM COMPARTIMENTO OTIMIZADO; GELA RÁPIDO; TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, PUXADOR SUPERIOR, PORTA REVERSÍVEL E PES COM AJUSTE.		
68.	ARMARIO: MODELO: ROUPEIRO DE ACO ALTURA (CM): 193 LARGURA (CM): 138 PROFUNDIDADE (CM): 40 REFERENCIA DO MODELO: GRP501/5 # 03 CP501/5 CONTEUDO DA EMBALAGEM: ROUPEIRO DE ACO C/ 20 PORTAS PEQUENAS TRANCA: PITAO P/ CADEADO (CADEADO NAO INCLUSO) NUMERO DE PORTAS: 20 CORES DISPONÍVEIS: -CINZA/CINZA (OUTRAS CORES SOB CONSULTA) MATERIAL DO CORPO: CHAPA #26/24 MATERIAL DAS PORTAS: CHAPA #26/24 COM TRANCA TRIPLA	70	UNIDADE
69.	OTOSCOPIO: PARA DIAGNOSTICOS MEDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO . ILUMINACAO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM . LEVE, COMPACTO E ERGONOMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTENCIA . CONEXAO PARA PERA DE INSUFLACAO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPANICA (PERA OPCIONAL). . ESPECULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS . CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORCADO . POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO . ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA INTEGRADO . ALIMENTACAO ATRAVES DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA . CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABECAS OMNI 3000 LED . NAO CONTEM LATEX	50	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

70.	<p>NEGATOSCOPIO: ACIONAMENTO AUTOMATICO DO LED AO FIXAR O FILME E DESLIGAMENTO AO RETIRAR. LUMINANCIA DE 4.500CD/M² E UNIFORMIDADE ACIMA DE 90% . DESIGN ULTRAFINO COM PROFUNDIDADE DE APENAS 45MM . LED COM VIDA UTIL DE 100.000 HORAS . TEMPERATURA DE COR DE 6.500K . CONTROLE DA ILUMINACAO COM 10 AJUSTES DIGITAIS . TELA ACRILICO MITSUBISHI DE ALTA QUALIDADE . ADERENTE CLIP DE SILICA PARA FIXAR FACILMENTE O FILME E RETIRAR SEM ARRANHOES . ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO</p> <p>1 CORPO 500X510X45MM 2 CORPOS 855X510X45MM 3 CORPOS 1250X510X45MM 4 CORPOS 1570X530X45MM</p>	10	UNIDADE
71.	<p>ARMARIO EM ACO COM CHAVE: FABRICADO EM CORPO UNICO "INTEIRICO" SEM PRECISAO DE SOLDA, CANTOS PERFEITAMENTE ARREDONDADOS POR MAQUINA, ESTE CORPO E CONFECCIONADO EM CHAPA #20 (0,90), AS PORTAS CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO #22 (0,75) COM O TETO E BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO (1,21) COM 04 PES REGULAVEIS.</p> <p>PORTAS COM ALETAS DE VENTILACAO "IMPORTANTE VERIFICAR EM ACESSORIOS OUTRAS FORMAS DE VENTILACAO PARA PORTAS", AS MESMAS SAO PROVIDAS DE PINO FIXO NA PARTE INFERIOR DA PORTA E BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO, PINO MOVEL NA PARTE SUPERIOR DA PORTA PARA FIXACAO, COM FECHADURA CILINDRICA E CHAVES COM SEGREDOS DIFERENTES PARA CADA PORTA. POSSUI PORTA-IDENTIFICACAO DO USUARIO COM VAO EM ACRILICO TRANSPARENTE E ACESSO PARA TROCA DESTES DADOS SOMENTE PELA PARTE INTERNA DA PORTA. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO TEXTURIZADA.</p>	30	UNIDADE
72.	LONGARINA 03 LUGARES.MODELO: CADEIRA PARA ESCRITORIO	50	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>REFERENCIA DO MODELO: LONGARINA PLASTICA</p> <p>CONTEUDO DA EMBALAGEM: PLASTICO / LONGARINA 03 LUGARES</p> <p>PESO SUPOSTADO (KG): 130 POR ASSENTO</p> <p>AMBIENTE: ESCRITORIO</p> <p>CORES: PRETA E VERDE</p> <p>MATERIAL DO REVESTIMENTO: PLASTICO PRETO OU VERDE (POLIPROPILENO)</p> <p>MATERIAL DA ESTRUTURA: METALON</p>		
73.	<p>GAVETEIROS SETBOX POSSUEM ESTRUTURA EM ACO E GAVETAS EM POLIPROPILENO PARA ORGANIZAR OS ESPACOS DE FORMA SIMPLES E RAPIDA, CONFORME A NECESSIDADE. DESDE SUA CONCEPCAO, ESTRUTURA RESISTENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANCA. TRILHOS REMOVIVEIS E DE FACIL ENCAIXE. OS GAVETEIROS SIMPLES POSSUEM RODAS NA PARTE TRASEIRA. OS GAVETEIROS DUPLOS POSSUEM RODAS COM FREIO NA PARTE FRONTAL E SEM FREIO NA PARTE TRASEIRA, FACILITANDO A MOVIMENTACAO.</p> <p>MODELO DIMENSOES</p> <p>SBG368 33 X 63 X 41 CM</p> <p>MODELO DIMENSOES</p> <p>SBG369 33 X 76 X 41 CM</p> <p>MODELO DIMENSOES</p> <p>SBG370 63 X 93 X 41 CM</p>	50	UNIDADE
74.	<p>MESA GINECOLOGICA COM GABINETE - CM-0222-HO</p> <p>COMPOSICAO:</p> <p>. ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE ACO SAE1010</p> <p>.LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN</p> <p>.SISTEMA DE ARTICULACAO DA CABECEIRA E PESEIRA ATRAVES DE CREMALHEIRAS</p> <p>.03 GAVETAS EXTRAIVEIS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO SAE1010 COM PUXADORES INJETADOS</p> <p>.02 COMPARTIMENTOS COM PORTA FABRICADO EM CHAPA DE ACO SAE1010 E PUXADORES INJETADOS CONTENDO 1 PRATELEIRA INTERNA</p> <p>.SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL</p> <p>.PAR DE PORTA COXAS COM REGULAGEM DE ALTURA</p> <p>.PES NIVELADORES COM REGULAGEM DE ALTURA.</p>	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	ALT. 85CM X COMP. 1,85M X LARG. 60CM		
75.	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA ACO INOX (FECHADO)</p> <p>CARRO FECHADO EM ACO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA PARA USO EM HOSPITAIS E MATERNIDADES - LAVANDERIA HOSPITALAR.ESPECIFICACOES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO INOX; - PARA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTECAO EM TODA A VOLTA; - PES COM RODIZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL;DIMENSOES APROXIMADAS: 90 CM X 60 CM X 100 CM 	15	UNIDADE
76.	<p>MICROSCOPIO</p> <p>ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS</p> <p>SISTEMA OTICA INFINITA (CFI 60), DISTANCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORRECAO DE ABERRACOES ACROMATICAS, ESFERICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO. ESTATIVA CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSAO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRACOES E TREPIDACAO. PLATINA DOTADA DE PINCAS DUPLAS DE FIXACAO DE LAMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER); LAMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUARIO TROCAR A LAMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENCAO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI QUEBRA LAMINAS; REVOLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINACAO INVERSA (PARA TRAS) TUBO BINOCULAR OU TRINOCULARFAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45? OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMATICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSOES DA PLATINA 216 X 150 MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZUL ILUMINACAO 6V/20W PESO MAXIMO: 12 KG</p>	10	UNIDADE
77.	<p>APARELHO AGITADOR TIPO KLINE</p> <p>ESPECIFICACOES TECNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . MOVIMENTO DE AGITACAO ORBITAL; . CARGA MAXIMA: 1,8 KG; 	05	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<ul style="list-style-type: none"> MODOS DE OPERACAO CONTINUO E TEMPORIZADO; CONTROLADORES DE VELOCIDADE E TEMPO ANALOGICOS; VELOCIDADE AJUSTAVEL: 0 - 230 RPM; TIMER: 0 - 15 MIN; RAIO DE AGITACAO: 22MM; TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO: -5? A 40?C; UMIDADE RELATIVA DE OPERACAO: ?80%; DIMENSOES DA PLATAFORMA (LXP): 224 X 152MM; DIMENSOES DO AGITADOR (LXPXA): 230 X 160 X 110MM; PESO: 3,4KG; VOLTAGEM: 110 OU 220V (60HZ); POTENCIA: 10W; FUSIVEL: F1AL250V. 		
78.	<p>ANALISADOR DE ELETROLITOS. CARACTERISTICAS MINIMAS ELETRODOS PARA SODIO, POTASSIO, CLORO. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA, URINA DILUIDA, DIALISADOS, SOLUCOES AQUOSAS E CONTROLE DE QUALIDADE.</p> <p>ASPIRACAO DE AMOSTRA DE TUBO PRIMARIO, SERINGA, AMPOLA DE CONTROLE DE QUALIDADE OU CAPILAR (COM ADAPTADOR). MINIMO DE 45 AMOSTRAS/HORA COM IMPRESSAO</p> <p>REAGENTES E LIXO NA FORMA PACK EVITANDO CONTATO COM MATERIAL BIOLOGICO.</p>	05	UNIDADE
79.	<p>ESTUFA BACTERIOLOGICA DESCRICAO MINIMA:</p> <p>ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE ACO REVESTIDA EM EPOXI ELETROSTATICO; *</p> <p>CAMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULACAO DO AR POR CONVECCAO NATURAL; * PORTA COM SISTEMA DE FECHO MAGNETICO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO; * PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO PARA PERMITIR A VISUALIZACAO INTERNA DA CAMARA SEM PERDER O CALOR E A ESTABILIDADE TERMICA</p>	05	UNIDADE
80.	<p>BANHO MARIA DIGITAL DESCRICAO MINIMA:</p>	5	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<ul style="list-style-type: none"> - PARA USO UNIVERSAL EM LABORATORIO. - TEMPERATURA AJUSTAVEL ATRAVES DE TERMOSTATO COM PRECISAO. - CUBA EM INOX SEM EMENDAS OU SOLDAS, COM CANTOS ARREDONDADOS. - PAINEL EM POLICARBONATO COM LAMPADAS INDICADORAS DE FUNCOES E CHAVES. - GABINETE METALICO E PINTURA ESPECIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. - FAIXA DE TEMPERATURA: 7° C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATE 100° C (AFERIDO EM 37° E 56°) CUBA, DIMENSAO INT. (L X A X P): INOX ESTAMPADO AISI 304 COM VOLUME NOMINAL DE 9 LITROS, MEDINDO 300 X 150 X 240 MM, SEM EMENDAS E COM CANTOS ARREDONDADOS - DIMENSAO EXT. (L X A X P): 330 X 270 X 270 MM - GABINETE: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI TEXTURIZADO RESISTENCIA: TUBULAR BLINDADA EM INOX COM 1.000 W - TAMPA DE INOX, SUPORTE PARA TUBOS. 		
81.	<p>01 SISTEMA DE OSMOSE REVERSA</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARACTERISTICAS MINIMAS - . AGUA PRODUZIDA TEM UMA CONDUTIVIDADE ELETRICA INFERIOR A 1µS; - . BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA; - . AGUA IMPURA EXPELIDA ATRAVES DO DRENO; - . SISTEMA LIGA E DESLIGA AUTOMATICO - . PRODUCAO DE AGUA PURA DE 30 L/H; - . CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUGUE DE TRES PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; - - . MANGUEIRAS PARA ALTA PRESSAO, CONEXAO PARA TORNEIRA E MANUAL DE INSTRUcoes; 	05	UNIDADE
82.	<p>LEITOR PARA TESTES RAPIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARACTERISTICAS MINIMAS: 	05	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<ul style="list-style-type: none"> - NO MINIMO APRESENTAR LEITURA PARA PCR ULTRASSENSIVEL, HEMOGLOBINA GLICADA, DIMERO-D, TROPONINA I - MEMORIA PARA ARMAZENAR RESULTADOS. - SISTEMA ANDROID COM TELA COLORIDA E TOUCH SCREEN. - IMPRESSORA INTERNA. - CONEXOES: 2 USBS, REDE E LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS. 		
83.	<p>SERRA HOSPITALAR PARA GESSO. DESCRICAO DO PRODUTO SERRA ELETRICA PARA GESSO, SIMILARES E AUTOPSIAS CONFECCIONADA EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA A PO EPOXI ELETROSTATICA. ACOMPANHA: - DISCO DE SERRA DE 64 MM - DISCO DE SERRA DE 50 MM - CHAVE DE BOCA DE 13MM CARACTERISTICAS DO PRODUTO MOTOR 240WATTS / 50/60HZ BIVOLTES OCILACOES 23.000 P/MINUTO PESO 1,5KG CABO ELETRICO</p>	10	UNIDADE
84.	<p>ANALISADOR BIOQUIMICO ESPECIFICACOES MINIMAS</p> <p>-SISTEMA AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA, ABERTO E DE FLEXIBILIDADE TOTAL, QUE POSSIBILITE O USO DE REAGENTES QUIMICOS CLINICOS. APARELHO PARA DOSAGENS DE BIOQUIMICA MULTICANAL DO TIPO PONTO FINAL, TURBIDIMETRIA E CINETICA, COM PROCEDIMENTOS AUTOMATICOS DE PIPETAGEM DE REAGENTES, PADROES, CALIBRADORES, AMOSTRAS, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA E SISTEMA DE LAVAGEM ENTRE AMOSTRAS PARA EVITAR CARREAMENTO. PERMITIR A UTILIZACAO DE TUBOS PRIMARIOS DE 3,5 E 7 ML E TAMBEM O USO DE CUBETAS PARA O CASO DE AMOSTRAS PEDIATRICAS OU DE MENOR VOLUME. VIR ACOMPANHADOS DO APARELHO O MINIMO DE 1000 CUBETAS. APARELHO RANDOMICO COM CAPACIDADE DE REALIZACAO DE, NO MINIMO, 100 TESTES/HORA. ACOMPANHADO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DE RESULTADOS.</p>	5	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>O APARELHO DEVERA SER PROGRAMAVEL PARA CALCULOS DE CURVA DE CALIBRACAO E FATORES PARA REALIZACAO DE ENSAIOS NO PROPRIO APARELHO. ESTACAO DE LAVAGEM COMPOSTA, NO MINIMO, POR COMPARTIMENTO PARA AGUA DESTILADA E PARA ESGOTOS. CAPACIDADE DE TRABALHAR COM BANDEJA DE REAGENTE EM MODO BIRREAGENTE OU MAIS REAGENTES. FUNCAO AMOSTRA DE URGENCIA. SENSOR DE NIVEL DE REAGENTES E AMOSTRAS. CUBETAS DE REACAO CONFECCIONADAS EM QUARTZO, PLASTICO COMPATIVEL OU VIDRO, SENDO QUE, CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO SEJA COM CUBETAS DE PLASTICO COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO, DEVERA SER ENVIADO JUNTO COM O EQUIPAMENTO UM JOGO COMPLETO DE CUBETAS DE REACAO SOBRESSALENTE. REPETICAO AUTOMATICA OU A PEDIDO DE AMOSTRAS COM RESULTADOS ANORMAIS. DILUICAO AUTOMATICA DE AMOSTRAS COM RESULTADOS ACIMA DA LINEARIDADE. CONTROLE DE QUALIDADE COM REGRAS DE WESTGARD E GRAFICOS DE LEVEY-JENNINGS. ACOMPANHADO DE COMPUTADOR COM MONITOR, EXTERNO, OU PC EMBUTIDO COM SOFTWARE EM PORTUGUES COMPATIVEL COM PROGRAMAS DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL. ACOMPANHADO POR DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS A PERFEITA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. INSTALACAO PELA EMPRESA FORNECEDORA, INCLUINDO REAGENTES SUFICIENTES PARA A EXECUCAO DE, NO MINIMO OS PRIMEIROS 100 TESTES (GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL DIRETO, TRIGLICERIDEOS, UREIA, CREATININA, TGO, TGP, GGT, CK TOTAL, CK-MB, BILIRRUBINA DIRETA, BILIRRUBINA TOTAL, AMILASE, FOSFATASE ALCALINA E ACIDO URICO). ALIMENTACAO: 110 OU 220 VOLTS REGISTRO DA ANVISA.</p>		
85.	<p>CARRINHO DE EMERGENCIA : DESTINADO A UTILIZACAO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLINICAS E SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO CARRINHO DE EMERGENCIA CADASTRADO NA ANVISA SOB N? 10227189006 EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ANVISA E</p>	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>ISO 13485: 2003 CARACTERISTICAS GERAIS FABRICADO EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA. QUATRO RODIZIOS EM POLIURETANO (75 MM DE DIAMETRO), SENDO DOIS COM FREIO, QUATRO GAVETAS COM CORREDICAS E COM LACRE UNICO ATRAVES DO SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CILINDRO EM ACO. DIVISORIA PARA MEDICAMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA, BANDEJA SUPERIOR GIRATORIA 360 GRAUS PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTATICA. TAMPO EM ACO INOX 304 PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS, COM GRADIL DE PROTECAO NOS LADOS E A FUNDO, TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA EM POLIPROPILENO COM SUPORTE DE FIXACAO. PARA-CHOQUE DE BORRACHA SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTAVEL EM ACO INOX, ESPECIFICACOES MECANICAS DIMENSOES (COM A BANDEJA GIRATORIA MONTADA): ALTURA: 1050 MM LARGURA: 500 MM COMPRIMENTO: 700 MM PESO: 27 KGCARRINHO DE EMERGENCIA : DESTINADO A UTILIZACAO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLINICAS E SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO CARRINHO DE EMERGENCIA CADASTRADO NA ANVISA SOB N? 10227189006 EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ANVISA E ISO 13485: 2003 CARACTERISTICAS GERAIS FABRICADO EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA. QUATRO RODIZIOS EM POLIURETANO (75 MM DE DIAMETRO), SENDO DOIS COM FREIO QUATRO GAVETAS COM CORREDICAS E COM LACRE UNICO ATRAVES DO SUPORTE DE SORO SUPORTE PARA CILINDRO EM ACO. DIVISORIA PARA MEDICAMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA BANDEJA SUPERIOR GIRATORIA 360 GRAUS PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTATICA. TAMPO EM ACO INOX 304 PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS, COM GRADIL DE PROTECAO NOS LADOS E A FUNDO TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA EM POLIPROPILENO COM SUPORTE DE FIXACAO. PARA-CHOQUE DE BORRACHA SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTAVEL EM ACO INOX.</p>		
--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	ESPECIFICACOES MECANICAS DIMENSOES (COM A BANDEJA GIRATORIA MONTADA): ALTURA: 1050 MM LARGURA: 500 MM COMPRIMENTO: 700 MM PESO: 27 KG ACOMPANHA 4 TOMADAS AUXILIARES, COM CABO DE 1,2M DE COMPRIMENTO DESTACAVEL NBR 14136 E FUSIVEL DE PROTECAO. CJ.CILINDRO ALUM.T.\\\\"D\\\\" VAZIO.(01 UN)		
86.	GLICOSIMETRO: KIT GLICOSIMETRO KIT GLICOSIMETRO O MONITOR E O MONITOR QUE OFERECE QUALIDADE E RAPIDEZ A UM PRECO ACESSIVEL. PRATICO E FACIL DE USAR, O E UM MONITOR PARA PESSOAS DINAMICAS. SEU DESIGNER INOVADOR CONFERE A ELE DISCRICAO E MODERNIDADE GARANTIA PERMANENTE DO MONITOR. RAPIDO, RESULTADO EM APENAS 5 SEGUNDOS. NOVO DESIGN. MEMORIA PARA 200 RESULTADOS COM DATA E HORA E MEDIA DOS ULTIMOS 14/30 DIAS, TORNANDO O CONTROLE DO DIABETES MAIS EFICAZ. FACIL DE USAR, COM APENAS UMA GOTA DE SANGUE VC TEM O RESULTADO EM 5 SEGUNDOS. TECNOLOGIA DE FOTOMETRO DE REFLETANCIA.	300	UNIDADE
87.	ESCADA HOSPITALAR: ESCADA DE 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM TUBOS DE 1 DE DIÂMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, DEGRAUS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, PÊS COM PONTEIRAS EM MATERIAL PLÁSTICO.	50	UNIDADE
88.	ARDIOVERSOR: MODULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) . MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS) . ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATE 12 DERIVAÇÕES . OXIMETRIA (SPO2) . MARCAPASSO NAO INVASIVO . PRESSÃO NÃO INVASIVA (PANI) . CAPNOGRAFIA (ETCO2) . IMPRESSORA . BATERIA RECARREGAVELREMOVIVEL	12	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

89.	DEA-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO: CARACTERÍSTICAS GERAIS EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PAS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMERICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUENCIA DA RCP. REFERENCIA EM DIVERSOS PAISES DO MUNDO, O DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DA CMOS DRAKE GARANTE A MAXIMA SEGURANCA E AGILIDADE DURANTE O TRATAMENTO DE EMERGENCIAS CARDIACAS POR FAZER A LEITURA DO SINAL DE ECG DO PACIENTE AUTOMATICAMENTE E DETERMINAR O TRAT CARACTERISTICAS TECNICAS ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA. AUXILIO AO SOCORRISTA: INDICACAO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDIACA. O EQUIPAMENTO EMITIRA UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDIACA A SER APLICADA NO TORAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA ESTA COM PERCENTUAL BAIXO OS ALARMES SERAO INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL. ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APOS 30 SEGUNDOS SE NAO HOVER SIDO ACIONADO O BOTAO LUMINOSO DE TRATAMENTO. BATERIA: DE LITHIUM - RECARREGAVEL DE LONGA DURACAO ? PACK DE BATERIAS QUE POSSIBILITA TANTO A UTILIZACAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS QUANTO BATERIAS DESCARTAVEIS. BATERIA RECARREGAVEL LITHIUM-ION STANDARD:	3	UNIDADE
-----	--	---	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY. TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGAVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTACAO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 ? 240 VAC/ 50 ? 60 HZ SAIDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINACAO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPOE UM SISTEMA. MODO DE DESFIBRILACAO INFANTIL DE FABRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES ? 50 ? 50 ? 50 JOULES. MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO DISPONIVEIS: 150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS CONFIGURACOES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE. COMANDOS: COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS VISUAIS. DISPOE DE COMANDO DE VOZ E TEXTO APRESENTADOS EM DISPLAY, QUE INSTRUI O SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUENCIA DA RCP. CONEXAO DAS PAS: AS PAS FICAM CONECTADAS AO EQUIPAMENTO E ENQUANTO ESTA NAO E CONECTADA O DEA INFORMA POR COMANDO DE VOZ E TEXTO, INDICANDO A NECESSIDADE DE CONECTA-LAS. CONECTORES: CONECTOR DAS PAS DE CHOQUE (ELETRODOS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. DETECCOES: DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA. DADOS VISUALIZADOS NO DISPLAY: VISUALIZA A CURVA, O NUMERO DE CHOQUES, CRONOMETRO, INDICADOR DO NIVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS. DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO: 4,3?. ? COLORIDO COM ANGULO SUPERIOR A 30% (TRINTA) POR CENTO DE INCLINACAO QUE PERMITE AO SOCORRISTA A PERFEITA VISUALIZACAO DA MONITORIZACAO DO ECG. ECG: SISTEMA AUTOMATICO DE AVALIACAO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. ENTRADA USB: CONEXÃO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS FREQUÊNCIA CARDÍACA: 10-300 BPM COM APRESENTACAO NUMERICA NO DISPLAY. GABINETE: EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO ? TOTALMENTE ISOLADO. GRAU DE PROTECAO:</p>		
--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>IP 56 ? PROTECAO CONTRA ENTRADA DE SOLIDOS E LIQUIDOS. GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: APLICAVEL A CADA MODULO: GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO SPO2 - PARTE APLICADA DE TIPO BF A PROVA DE DESFIBRILACAO DEA ? PARTE APLICADA DE TIPO CF A PROVA DE DESFIBRILACAO. IMPEDANCIA: MEDIDAS DA IMPEDANCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2 DA ONDA BIFASICA (20-2000HMS), AJUSTANDO O TEMPO DE DURACAO, O NIVEL DE CORRENTE ELETRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A EFICACIA NA DESFIBRILACAO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO PACIENTE NAO PERMITINDO DISPARO COM PAS ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO.</p> <p>IDIOMA: PORTUGUES - OPCIONAIS: INGLES E ESPANHOL PAS DESCARTAVEIS: PAS DESCARTAVEIS ADULTO E/OU INFANTIL.</p> <p>PESO: PESO APROXIMADO DE 1,9 KG.</p> <p>DIMENSAO: 295 X 225 X 155 MM. SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATIVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICACAO E INTERPRETACAO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENCA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSAO. SOFTWARE PHOENIX: ATRAVES DESTE SOFTWARE E POSSIVEL VISUALIZAR TODOS OS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE A TODA UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO. ATRAVES DO CARTAO DE MEMORIA OU DO CABO UBS SERA POSSIVEL A TRANSFERENCIA DOS DADOS PARA O SOFTWARE PHOENIX QUE PERMITIRA UMA ANALISE DETALHADA DOS EVENTOS GRAVADOS DURANTE A UTILIZACAO DO DEA. PERMITE VISUALIZACAO DE TODOS OS DADOS ARMAZENADOS; EXIBICAO DAS CURVAS, EVENTOS, INFORMACOES GERAIS, IMPRESSAO DE DADOS, ALTERACAO DE IDIOMA, VISUALIZACAO DE EVENTOS OCORRIDOS, DATA E HORA, DESCRICAO DA OCORRENCIA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS.</p> <p>TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 150 JOULES. TEMPO DESDE O INICIO DA OPERACAO DO DESFIBRILADOR ATE A PRONTIDAO PARA DESCARGA: MAXIMO 30 SEGUNDOS NA ENERGIA MAXIMA. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 4 HORAS QUANDO COMPLETAMENTE DESCARREGADA.</p> <p>TEMPO DESCARGA: MENOR QUE 240 MS. TIPO DE ONDA: BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA.</p> <p>SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO,</p>		
--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	COMPATIVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICACAO E INTERPRETACAO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENCA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSAO. TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C A 50°C UMIDADE RELATIVA DO AR: 05 % A 95% - SEM CONDENSACAO CLASSIFICACAO: CF ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGAVEL; 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC; 01 CABO USB; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE; 01 MANUAL DO USUARIO; CERTIFICADO DE GARANTIA.		
90.	CARRO PARA CURATIVO: CARRO CURATIVO HOSPITALAR EM ACO INOX *SEM BALDE E BACIA ESPECIFICACOES - ESTRUTURA TUBULAR EM ACO CARBONO; - TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX; - EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES; - VARANDA (GUARNICAO) EM ACO INOX EM VOLTA DAS PRATELEIRAS. - PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 50 MM (2") DE DIAMETRO. - PESO MAXIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 20 KG. DIMENSOES APROXIMADAS: 0,40 X 0,80 X 0,85M (C X L X A) GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO ACO INOX AISI 304 BALDE E BACIA INOX	30	UNIDADE
91.	RAMPER: CONFECCIONADO EM FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO, APRESENTA ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, E E LISO INTERNA E EXTERNAMENTE. POSSUI DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, DISPOSITIVO DE ELEVACAO E SUPORTE DA TAMPA, TOTALMENTE CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO POLIDO. CAPACIDADE 345 L. POSSIBILITA FACIL HIGIENIZACAO. PNEUS: MACICOS DIAMETRO 06", QUE APRESENTAM BOA ABSORCAO DE CHOQUES E ELIMINACAO DE RUIDOS, OU SEJA, A MESMA	20	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>PERFORMANCE DOS INFLAVEIS: LEVES, SILENCIOSOS E MACIOS, SEM A NECESSIDADE DE ENCHE-LOS. BANDA EM BORRACHA MONTADA SOBRE UM NUCLEO DE ACO CARBONO GALVANIZADO.</p> <p>FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO: A UTILIZACAO DE FIBERGLASS E ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO EM SUA CONFECCAO O CARACTERIZA COMO PRODUTO DE LONGA VIDA UTIL, CONSERVANDO BRILHO, DUREZA DO MATERIAL, PRATICIDADE NA LIMPEZA E RESISTENCIA A DIVERSOS TIPOS DE SABOES E DETERGENTES. SUPERIOR AOS OUTROS TIPOS DE POLIMEROS, A FIBERGLASS (FIBRA DE VIDRO) E PROCESSO DE FABRICACAO, PROTEGE O EQUIPAMENTO CONTRA INCONVENIENTES COMO MANCHAS, RESSECAMENTOS E PERMITE SUA CONFECCAO NOS MAIS DIVERSOS PADROES DE CORES.</p> <p>LOGOTIPOS E INSCRICOES SOBRE SETORES E MATERIAIS A SEREM TRANSPORTADOS, PODEM SER INSERIDOS SEM CUSTO ADICIONAL.</p> <p>DIMENSOES INTERNAS: PROFUNDIDADE: 630 MM X COMPRIMENTO: 830 MM X ALTURA: 660 MM.</p> <p>DIMENSOES EXTERNAS: PROFUNDIDADE: 690 MM X COMPRIMENTO: 960 MM X ALTURA DO PISO A EXTREMIDADE DA TAMPA: 890 MM.</p>		
92.	<p>SELADORA: SELADORA PARA ENVELOPES E EMBALAGENS BIVOLT PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLASTICO) PROPRIAS PARA A ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA;- BIVOLT AUTOMATICO (110-240V)- SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES;- ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA;- SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISAO NO TEMPO DE SELAGEM;- SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA;- DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS;- POTENCIA: 80 W;	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	- AREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO) 30 CM; - ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MIN. - COMPACTA; DIMENSOES: 44,2 X 12,5 X 30,5 CM (LXAXP)		
93.	SELADORA UNIVERSAL DE ACIONAMENTO A PEDAL: . FUNCIONA EM 127-220 VOLTS 50-60HZ (BIVOLT) . POTENCIA EM WATTS: (127VOLTS ? 380WATTS) (220VOLTS ? 280WATTS) . CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 0,38KWH . CONTROLE DE TEMPERATURA POR TEMPORIZADOR DIGITAL . SELAGEM INSTANTANEA DE ALTA RESISTENCIA COM 3MM DE LARGURA. . SELA SACOS PLASTICOS DE ATE 40 CM DE BOCA X 0,40 MM DE ESPESSURA OBS: SO CONSOME ENERGIA DURANTE O TEMPO DE SELAGEM. TI-400-4 AGREGA: . CONTROLE DE TEMPERATURA POR TEMPORIZADOR DIGITAL . CONTADOR DE PRODUCAO DE TRES DIGITOS. . MEMORIZA O DISPLAY MESMO COM QUEDA DE ENERGIA. . FUNCAO STAND BY APOS 5 MINUTOS SEM USO. . SISTEMA DE TROCA DE RESISTENCIA E TEFLON SIMPLIFICADO. . MESA DE APOIO PARA FUNDO DO SACO PLASTICO DESLIZANTE. . PEDAL DE ACIONAMENTO CONFORTAVEL. . GABINETE EM ACO CARBONO, CORTADO A LAZER. . TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM EPOX. INDICADA PARA EMBALAR DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS, EM SACOS DE POLIETILENO (P.E.), POLIPROPILENO (P.P.) COMUM, ALUMINIZADO E BIORIENTADO (BOPP) . EX: PRODUTOS ALIMENTICIOS, GELO, OBJETOS DIVERSOS, ETC. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 44,5CM PROFUNDIDADE: 36,5CM ALTURA: 97CM PESO: 11,250KG	5	UNIDADE
94.	GARROTE:	50	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>O GARROTE E IMPORTANTE PARA COLETA DE SANGUE PARA FACILITAR A LOCALIZACAO DAS VEIAS, TORNANDO-AS PROEMINENTES. O BOTAO DO GARROTE LIBERA FACIL E RAPIDAMENTE O GARROTEAMENTO. EFICIENTE EM PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM IMOBILIZACAO OU GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FACIL E CONFORTAVEL. TAMANHO ADULTO. BOTAO DE LIBERACAO RAPIDA. IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE PUNCAO SANGUINEA EM ENFERMAGEM OU MEDICINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - COR: AZUL; - REG. ANVISA: 80275319001; - VALIDADE INDETERMINADA. <p>TAMANHO: 34 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 CM DE LARGURA.</p>		
95.	<p>CENTRIFUGA CLINICA 28 TUBOS DE 10 A 15 ML PARA SORO E URINA, PRP, BIOQUIMICA EM GERAL COMPORTA TUBOS DE URINA COM TAMPA DE 10 A 15 ML PARA SEPARACAO DE LIQUIDOS EM GERAL COMO, SORO E PLASMA LIVRE DE HEMACIAS, SEDIMENTACAO DE SORO, URINA, SECRECOES E OUTROS, SEPARACAO DE IMPUREZAS SOLIDAS E LIQUIDAS. UTILIZADA EM LABORATORIOS CLINICOS EM GERAL, POSTO DE COLETAS (IMUNOLOGIA, SOROLOGIA, HEMATOLOGIA, PESQUISAS, BIOTECNOLOGIA, GENETICA, ODONTOLOGIA, ESTETICA PRP, PRF, MEDICINA, FARMACIA E INDUSTRIAS EM GERAL. IDEAL PARA PEQUENAS ROTINA, POSTO DE COLETA E OUTROS. CENTRIFUGA ROBUSTAS DE GRANDE DURABILIDADE COM ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EM EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CARACTERISTICAS: ROTOR ANGULAR DE 45° CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 3.500 RPM TIMER DIGITAL AJUSTAVEL DE 01 A 95 MIN. TACOMETRO ANALOGICO MOTOR DE INDUCAO DE LONGA DURABILIDADE</p>	2	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>SISTEMA DE SEGURANCA-INIBE O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA DO ROTOR E ABERTA FABRICACAO CHAPA DE ACO PINTURA EM EPOXI VOLTAGEM 110 OU 220 V (50/60 HZ) DIMENSOES: ALTURA 270 X LARGURA 270 X COMPRIMENTO 320 MM PESO 9 KG REGISTRO NA ANVISA</p>		
96.	<p>MONITOR MULTIPARAMETRO CARACTERISTICAS</p> <p>INICIALIZACAO:10 SEGUNDOS. ALARMES: PRIORIDADES 2 TIPOS (BAIXA E ALTA). NOTIFICACAO: AUDIVEL E VISUAL. VOLUME:10 NIVEIS DE AJUSTE (MULTIPLOS TONS). SILENCIO DE ALARME: AJUSTAVEL EM 30, 60, 120 E 180 S. EXIBICAO DA TELA: TOTALMENTE CUSTOMIZAVEL. CURVAS DE TENDENCIA GRAFICA E TABULAR: 72 HORAS. AUTOSET DE ALARMES. MODOS: NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO. MEDICAO AUTOMATICA DE PANI.</p> <p>TENDENCIA</p> <p>FORMATO: GRAFICO E TABULAR. MEMORIA: 72 H (NAO VOLATIL). TEMPO DE INTERVALO DE DADOS: 200 SEGUNDOS. FORMATO GRAFICO:UM GRAFICO POR SINAL VITAL.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS PANI</p> <p>PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: OSCILOMETRICA. MODO DE MEDIDAS AUTOMATICO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 E 90 MINUTOS. MANUAL: UMA MEDICAO. STAT: MEDIDAS CONSECUTIVAS POR 5 MINUTOS. INTERVALO DE MEDIDAS: ADULTO: SISTOLICA: 40 - 260 MMHG. MEDIA: 26 - 220 MMHG. DIASTOLICA: 20 - 200 MMHG.</p>	04	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>PEDIATRICO: SISTOLICA: 40 - 160 MMHG. MEDIA: 26 - 133 MMHG. DIASTOLICA: 20 - 120 MMHG. NEONATAL: SISTOLICA: 40 - 130 MMHG. MEDIA: 26 - 110 MMHG. DIASTOLICA: 20 - 100 MMHG. LIMITE DE SOBRE PRESSAO POR SOFTWARE: ADULTO: 290 MMHG MAX. NEONATAL: 145 MMHG MAX. PROTECAO DE SOBRE PRESSAO POR HARDWARE: ADULTO: 300 ? MMHG. NEONATAL: 150 ? MMHG. RESOLUCAO: 1 MMHG.</p> <p>SPO?</p> <p>FAIXA DE MEDICAO: 0 - 100%. PRECISAO: ? 2% DE 70 - 100%. ? 3% DE 50 - 69%. PULSO: FAIXA: 20 - 300 BPM. PRECISAO: ? 2 BPM DE 30 - 250 - BPM. VELOCIDADE: 12.5, 25 E 50 MM/S.</p> <p>ECG</p> <p>SENSIBILIDADE:5, 10, 15, 20, 30 E 40 MM/MV. VELOCIDADE: 12.5, 25 OU 50 MM/S. DERIVACOES:DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V. CABO DE ECG: 3 OU 5 VIAS. FILTRO: 35 HZ E 60 HZ. FAIXA DE MEDICAO:15 A 300 BPM. PRECISAO:? 1 BPM DE 30 A 250 BPM. INDICACAO DE ELETRODO SOLTO:REJEICAO DE PULSO DE MARCAPASSO PARA CONTAGEM DUPLA: DESCARGA DE DESFIBRILADOR: 5 SEG. CONFORME IEC 601-2-27.</p> <p>RESPIRACAO</p> <p>TECNICA:IMPEDANCIA TRANSTORAXICA. FAIXA DE MEDICAO:3 A 150 RESP/MIN. PRECISAO:? 3 RESP/MIN. SENSIBILIDADE:1, 2, 3, 4, 5, E 6. ELETRODOS: RA - LA:</p> <p>PRESSAO INVASIVA</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>FILTRO: 50 E 60 HZ. INTERVALO DE MEDIDAS:99 MMHG A 310 MMHG. INTERVALO DE ZERAMENTO: ? 70 MMHG. PRECISAO: ? 1%, ?1 DIGITO, O QUE FOR MAIOR. TRANSDUTOR:5 ?V/V/MMHG, DESCARTAVEL OU REUTILIZAVEL.</p> <p>CAPNOGRAFIA</p> <p>INTERVALO DE MEDIDA CO2:0 - 99 MMHG. PRECISAO: ? 2 MMHG DE 0 - 38 MMHG. ? 5% + 0,08% PARA CADA 1 MMHG ACIMA DE 38 MMHG (39 - 99 MMHG). CONSUMO:1,5 W. COMPENSACAO:BTPTS, N2O, O2.</p> <p>TEMPERATURA FAIXA DE MEDICAO:00C - 500C (320F - 1220F). RESOLUCAO: ? 0,10C (0,180F). COMPATIVEL COM A SERIE YSI 400 PARA SENSORES DE TEMPERATURA.</p> <p>NORMAS</p> <p>NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-1-4 NBR IEC 60601-1-6 NBR IEC 60601-1-8 NBR IEC 60601-2-27 NBR IEC 60601-2-30 NBR IEC 60601-2-34 NBR IEC 60601-2-49</p>		
97.	<p>MICROSCOPIO (ESPECIFICACOES MINIMAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA LABORATORIAL DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE PAPAGAIOS/MG) MICROSCOPIO BINOCULAR ILUMINACAO LAMPADA DE LED. COMPOSTO: ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COLUNA DE DESIGN MODERNO E ERGONOMICO. SISTEMA OTICO CONSTRUIDO EM CRISTAL E COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO EM TODO O SISTEMA OTICO. OBJETIVAS INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 COM OS SEGUINTES AUMENTOS:</p>	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>OBJETIVA E PLANACROMATICA DE 4X (N.A. 0,10/W.D. 30MM)</p> <p>OBJETIVA E PLANACROMATICA DE 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7MM)</p> <p>OBJETIVA E PLANACROMATICA DE 40X (N.A. 0,65MM/W.D. 0,65MM) RETRATIL</p> <p>OBJETIVA E PLANACROMATICA DE 100X (N.A. 1,25/W.D. 0,23MM) RETRATIL E IMERSAO A OLEO. AUMENTO TOTAL PERMISSIVEL DE 40X A 1500X ATRAVES DE ACESSORIOS OPCIONAIS.</p> <p>PLATINA RETANGULAR DE CAMADA DUPLA COM TRATAMENTO EM ALUMITE, RESISTENTE A RISCOS DE 216 X 150MM COM TRAVA DE SEGURANCA PARA EVITAR A QUEBRA DE LAMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 78 X 54MM.</p> <p>PLATINA COM SISTEMA DE REFOCO AUTOMATICO.</p> <p>PRENDEDOR DE LAMINAS PARA 02 LAMINAS CABECOTE BINOCULAR COM INCLINACAO DE 30 GRAUS, ROTACAO DE 360 GRAUS E AJUSTE INTERPUPILAR DE 47MM ATE 75MM. AJUSTE DE PONTO DE VISAO GIRATORIO EM 180 GRAUS PARA ACOMODAR USUARIOS DE DIFERENTES TAMANHOS.</p> <p>01 PAR DE OCULARES CFI-E 10X COM CAMPO AMPLO DE 20 MM. AJUSTE PARA DIFERENTES DIOPTRIAS EM AMBAS AS DUAS OCULARES. AJUSTE INDEPENDENTE DO MACRO</p> <p>MICROMETRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTACAO E INCREMENTOS MINIMO DE 2 MICRONS. FOCO MACROMETRICO COM CURSO DE 37,7MM POR ROTACAO. MACRO MICROMETRICO COM AJUSTE DE TENSAO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PROXIMO DE SEU COMANDO (CONTROLE ERGONOMICO).</p> <p>ILUMINACAO FRIA ATRAVES DE LED (LUZ BRANCA) DE 3 WATTS SUPERIOR A 40 WATTS DE LAMPADA HALOGENA, EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRONICA E CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUMINOSIDADE LED COM VIDA UTIL SUPERIOR A 50.000 HORAS DE TRABALHO.</p> <p>ILUMINADOR SUPERIOR MOVEL QUE PERMITE A TROCA DE LAMPADA OU LED PELA PARTE SUPERIOR DO MICROSCOPIO.</p> <p>CONDENSADOR MOVEL PRE CENTRADO MODELO E2 TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAFRAGMA DE IRIS COM INDICACAO PARA CADA OBJETIVA.</p> <p>VOLTAGEM 100 - 240V- 50/60 HZ.(BI-VOLT AUTOMATICO)</p>		
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

98.	TENS/FES 4 CANAIS DIMENSOES (C X L X A): 14.8 X 7.8 X 5.0 CM PESO: 0.24 KG VOLTAGEM: 127/220V/ 50/60HZ CONTEM: 02 PARES DE ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 5X3 CM; 02 CABOS DE CONEXAO AO PACIENTE (LARANJA - CANAL 1, PRETO - CANAL 2); 01 MALETA DE PLASTICA AZUL/CRISTAL; 01 BISNAGA DE GEL ? 100G; 01 BATERIA DE 9V; 01 MANUAL DE INSTRUcoes	2	UNIDADE
99.	ULTRASSOM 1 MHZ E 3 MHZ MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO BIVOLT AUTOMATICO DIMENSOES: 26,5X27,5X11,5CM (LXPXA) DIAMETRO DA ERA: 3,5CM PESO: 1,1 KG ITENS INCLUSOS: 01 MANUAL DE INSTRUcoes 01 KIT CABECOTE DE SILICONE COM NTC 01 FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE 01 BOLSA LINHA SAFIRA 01 BISNAGA DE GEL 100G 01 CABO DE FORCA DESTACAVEL	01	UNIDADE
100.	MANTA TERMICA TAMANHO DE 70 X 145 CM FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EMISSAO DE CALOR A BASE DE CARBONO CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 3 POSICOES (DESLIGADO, MEDIO E FORTE). NYLON PLASTIFICADO E IMPERMEAVEL, FORMANDO A TERCEIRA ISOLACAO ELETRICA DO PRODUTO. ISOLADA COM PVC, IMPEDINDO QUE O PACIENTE SE SUBMETA A QUALQUER TIPO DE CORRENTE ELETRICA. SISTEMA DE SEGURANCA, GARANTINDO QUE A MANTA NAO ATINJA ALTAS TEMPERATURAS. PROTECAO ANTI-CHAMAS. POSSUI TRAVA QUE NAO DEIXA ROMPER E GIRAR O FIO. POSSUI FUSIVEL ATIVO E RESERVA. RESISTENTE ATE 60°C. VOLTAGEM: 110V OU 220V CORES: AZUL OU PRATA POTENCIA: 241W	4	UNIDADE
101.	EXERCITADOR PEDAL CICLOERGOMETRO PARA REABILITACAO DE BRACOS E PERNAS	05	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	ACOMPANHA KIT E MANUAL PARA MONTAGEM RAPIDA E SIMPLES. MATERIAL: ACO REFORCADO - POSSUI REGULADOR DE INTENSIDADE (BASTA GIRAR PARA AUMENTAR OU DIMINUIR A INTENSIDADE DO EXERCICIO). PODE SER TRANSPORTADO FACILMENTE. POSSUI PES EMBORRACHADOS, QUE PROPORCIONAM MAIOR FIXACAO DO PRODUTO SOBRE O PISO. PODE SER UTILIZADO EM VARIOS AMBIENTES. NAO EMITE RUIDOS. POSSUI PEDAIIS COM TIRAS EM PLASTICO REFORCADO QUE PRENDEM OS PES OU MAOS COM SEGURANCA E CONFORTO. ITENS INCLUSOS EM CADA EMBALAGEM: 1 PEDAL CICLOERGOMETRO 1 KIT DE CHAVES E PARAFUSOS DIMENSOES: 33,5 X 19 X 39 CM PESO: 2,5 KG DIMENSOES DA EMBALAGEM: 48X20X9 CM PESO: 2,00 KG		
102.	KIT DE FAIXAS ELASTICAS ? 5 INTENSIDADES INTENSIDADE DOS ELASTICOS: EXTRA LEVE (VERDE - 2.2 KG), LEVE (AZUL - 4,5 KG), MEDIO (AMARELA - 9 KG), FORTE (VERMELHA - 13,5 KG) E EXTRA FORTE (PRETA - 18 KG). MATERIAL: LATEX. DIMENSOES: COMPRIMENTO: 30 CM LARGURA: 5 CM	20	KIT
103.	TABUA DE PROPRIOCEPCAO E EQUILIBRIO TIPO: PROPRIOCEPTIVA FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: MADEIRA TIPO DE MADEIRA: PADRAO EUCALIPTO MATERIAL DO PISO: ANTIDERRAPANTE REVESTIMENTO: EVA COR DO REVESTIMENTO: PRETO PESO MAXIMO SUPOSTADO: 135 KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 60 X 40 X 10 CM (C X L X A) DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 44 X 64 X 12 CM (A X L X P) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,7 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 4,3 KG	30	UNIDADE
104.	EXTENSOR ELASTICO DOS DEDOS MATERIAL: SILICONE TAMANHO: 7.5 X 3.5 CM DIFERENTES INTENSIDADES: 3KG / 6.6LB - LEVE 4KG / 8.8LB - MEDIO	30	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	5KG / 11LB - FORTE		
105.	DISCO EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS MATERIAL: BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFICIOS EM TODA SUA SUPERFICIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MAO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORCA ENTRE ELES. DIAMETRO PADRAO: 18CM COR VARIABEL	15	UNIDADE
106.	EXERCITADOR DE DEDOS - FINGER FLEX/ DIGIFLEX CONSTRUIDO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LEVE E PORTATIL OFERECIDO EM 5 MODELOS DE RESISTENCIA PROGRESSIVA CORES VARIADAS RESISTENCIAS: EXTRA LEVE - 0,7KG, LEVE - 1,4KG, MEDIO - 2,3KG, FORTE - 3,2KG, EXTRA FORTE - 4,1KG ESPECIFICACOES: COMPRIMENTO: 9CM LARGURA: 7,5CM ESPESSURA: 3CM PESO: 120G	15	UNIDADE
107.	HANG GRIP PROJETADO ERGONOMICAMENTE PARA MANTER A MAO NA POSICAO APROPRIADA DURANTE O EXERCICIO. CORES VARIADAS. MATERIAL: ACO REVESTIDO EM PLASTICO. MEDIDAS EMBALAGEM: 25 X 15 X 4CM. PESO: 312 G.	15	UNIDADE
108.	DISCO DE EQUILIBRIO FABRICADO EM PVC RESISTENTE, O DISCO DE EQUILIBRIO INFLAVEL TEM 33 CM DE DIAMETRO E ACOMPANHA UMA BOMBA MANUAL COM BICO DUPLA FUNCAO: ACOPLADO A BOMBA PARA INFLAR E DESACOPLADO PARA DESINFLAR O DISCO. COR: AZUL MATERIAL: PVC CAPACIDADE: ATE 150KG A 200KG, APROXIMADAMENTE INCLUI: 1 DISCO DE EQUILIBRIO INFLAVEL 1 BOMBA MANUAL TAMANHO DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 33X8CM	15	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	PESO DO PRODUTO: 895G TAMANHO DA EMBALAGEM: 36X36X10CM PESO DA EMBALAGEM: 980G		
109.	ESCADA DE AGILIDADE POSSUI DUAS TIRAS E ONZE DEGRAUS DE NYLON PARA A REALIZACAO DOS TREINOS E EXERCICIOS. ELA E FEITA DE FITA DE NYLON DE 30MM NA COR PRETA NAS LATERAIS E 30MM AMARELA QUE MARCAM OS DEGRAUS DE EVA , POSSUINDO NO TOTAL 5 METROS DE COMPRIMENTO. CARACTERISTICAS: COR: AMARELO E PRETO DOBRAVEL: SIM LAVAVEL: SIM OUTROS: 10 DEGRAUS EM EVA MATERIAL: NYLON E EVA DIMENSOES: 500 X 50 X 0,2 CM (C X L X A) PESO: 300G	15	UNIDADE
110.	CONES DE AGILIDADE COM BARREIRAS O KIT ACOMPANHA 06 CONES COM FUROS PARA COLOCAR BARREIRAS OU ATE MESMO SINALIZADORES. COM OS ACESSORIOS PERSONALIZAVEIS E POSSIVEL MONTAR BARREIRAS E SINALIZADORES DE VARIOS TAMANHOS, CADA BASTAO POSSUI 30CM DE COMPRIMENTO, PODENDO SER ENCAIXADO COM OUTROS BASTOES E AUMENTAR O TAMANHO DA BARREIRA OU SINALIZADOR. CARACTERISTICAS: CORES: VARIADAS DIMENSOES: CONE: 16,3 X 14,5 X 22 CM (C X L X A) BARREIRA: 90 CM COMPRIMENTO (FORMADA POR TRES BASTOES DE 30 CM). PESO: 800G. ITENS INCLUSOS: 06 CONES COM FUROS 09 BASTOES DE 30 CM 03 KITS PARA ENCAIXE COM SINALIZADOR.	10	KIT
111.	CHAPEU CHINES MATERIAL: PLASTICO KIT POSSUI 10 CONES DO TIPO CHAPEU CHINES DE CORES VARIADAS. LARGURA: 18 CM. ALTURA: 6 CM		KIT
112.	ANEL TONIFICADOR FABRICADO EM ACO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE PARA QUE POSSA SER UTILIZADO POR UM LONGO PERIODO SEM TER QUE SE	5	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	PREOCUPAR COM DESGASTES. POSSUI 2 ENCAIXES EMBORRACHADOS NAS SUAS EXTREMIDADES PARA ENCAIXE DOS MEMBROS. EQUIPAMENTO SUPER LEVE E PRATICO, PODENDO SER LEVADO PARA QUALQUER LUGAR, INCLUSIVE PARA PRATICAS AO AR LIVRE! DIMENSOES: DIAMENTRO: 38,5 CM ESPESSURA DO ANEL: 6,5 CM MATERIAL: ACO, BORRACHA, NEOPRENE. COR: PRETA		
113.	KIT ELASTICO EXTENSOR MATERIAL: ELASTICOS FEITOS DE BORRACHA PROFISSIONAL LATEX DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA. CADA ELASTICO TEM 1,20 MT DE COMPRIMENTO. PODE SER CRIADO MAIS DE 30 DIFERENTES NIVEIS DE RESISTENCIA, ANEXANDO 1, 2, 3, 4 OU 5 ELASTICOS DE UMA VEZ. ITENS INCLUSOS: 1 FAIXA AMARELA (4.5 KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA VERDE (7 KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA VERMELHA (9 KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA AZUL (11.5KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA PRETA (13.5 KG DE RESISTENCIA), 2 ALCAS PEGADORES REVESTIDAS DE ESPUMA- 2 PULSEIRAS DE TORNOZELOS, 1 ANCORA PARA TRAVAR NA PORTA, 1 BOLSA DE TRANSPORTE EM NYLON	20	KIT
114.	CANELEIRAS SAO CANELEIRAS PROFISSIONAIS COM CARGA, FEITAS EM NYLON REFORCADO, DANDO MAIS CONFORTO AO TORNOZELO! DEVIDO AO SEU TECIDO IMPERMEAVEL DE FACIL HIGIENIZACAO, ELA NAO PERMITE O DESENVOLVIMENTO DE ODORES PELA EXPOSICAO AO SUOR. O TOQUE DO TECIDO DE NYLON E SUTIL E CONFORTAVEL, ALEM DE POSSUIR VELCROS REFORCADOS PARA UMA MELHOR FIXACAO NAS PERNAS, EVITANDO QUE A CANELEIRA FIQUE SE MOVENDO DURANTE A EXECUCAO DO EXERCICIO. CARACTERISTICAS: . TECIDO DE NYLON IMPERMEAVEL DE FACIL LIMPEZA. . ENCHIMENTO COM GRAOS DE FERRO COM COSTURA REFORCADA E ENSACADA INDIVIDUALMENTE. . VELCRO REFORCADO. . CONTEM: 5 PARES DE 1 A 5 KG.	10	KIT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

115.	EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATORIO - RESPIRON E COMPOSTO POR TRES TUBOS QUE ABRIGAM ESFERAS (BOLINHAS). POSSUI ANEL REGULADOR QUE PERMITE GRADUAR A DIFICULDADE DO EXERCICIO. MATERIAIS: - CORPO: POLIESTIRENO CRISTAL; - ESFERAS: POLIETILENO; - ANEL: POLIETILENO; - MANGUEIRA: POLIETILENO; - BOCAL: POLIPROPILENO.	05	UNIDADE
116.	EXERCITADOR RESPIRATORIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRONQUICA - SHAKER COMPOSICAO: CORPO: POLIPROPILENO; TAMPA: POLIPROPILENO; CONE: POLIPROPILENO; BOCAL: POLIPROPILENO; ESFERA: ACO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL. ITENS INCLUSOS 01 SHAKER 01 BOLSA PROTETORA; 01 MANUAL DE USO. ALTURA DO PRODUTO (CM): 5,00 LARGURA DO PRODUTO (CM): 5,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM): 14,00 PESO LIQUIDO (KG): 0,075 ALTURA DA EMBALAGEM (CM): 7,30 LARGURA DA EMBALAGEM (CM): 14,30 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM): 7,50 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,105	05	UNIDADE
117.	BOLAS TERAPEUTICAS COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO, COM CORES SORTIDAS. DIMENSOES: 6 CM DE DIAMETRO CONTEM CRAVOS EMBORRACHADOS ESPALHADOS NA SUPERFICIE.	05	KIT
118.	TENS/ FES PORTATIL DIMENSOES DO PRODUTO DIMENSOES (C X L X A) 20.0 X 11.0 X 8.0 CM PESO KG 0.45 CONTEM: 01 CABO PARA ELETROESTIMULACAO	05	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	04 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM; 01 BISNAGA DE GEL 100G; 01 MALETA PARA TRANSPORTE; 01 CABO DE FORÇA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES DIGITAL.		
119.	LASER TELA: DISPLAY EM LCD AZUL; INTENSIDADE: 1 A 20 J/CM ² ; FREQUENCIA: 2,5 A 20.000HZ (2,5 HZ, 5 HZ, 10 HZ, 20 HZ, 75 HZ, 150 HZ, 300 HZ, 700 HZ, 1 KHZ E 2 KHZ); POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRES CANETAS EMISSORAS DE LASER: CANETA LASER 660 NM - ALGAINP ? (P ? 30 MW); CANETA LASER 830 NM - GAALAS ? (P ? 30 MW); CANETA LASER 904 NM - GAAS ? (P ? 70 W); MODO DE EMISSÃO: CONTINUO E PULSADO: CANETAS 660 NM E 830 NM CONTINUO E PULSADO; CANETA 904 NM PULSADO; TIMER: 01 A 60 MINUTOS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; POTÊNCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ. 01 CARTELA DE FUSIVEL PROTEÇÃO; 01 FUSIVEL 20AG DE 2ª; 01 KIT DE CABO PRETO PARA CANETA TOPOSCOPIO ? 01 VIA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	05	UNIDADE
120.	INFRAVERMELHO ITENS INCLUSOS: 01 APARELHO DE INFRAVERMELHO 01 LÂMPADA DE 150W (110 V) DIMENSÕES: 56 CM X 56 CM (BASE). ALTURA: MÍNIMA: 1,05 M MÁXIMA: 1,45M PESO: 3,1 KG (APROXIMADAMENTE) LÂMPADA: VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 150W FREQUÊNCIA: 60HZ	5	UNIDADE
121.	COLCHONETES CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28 REVESTIDO EM NAPA PLÁSTICA COR AZUL 1,90 X 0,90 X 0,05M (CXLXA) PESO: 400G	100	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

122.	HALTER FABRICADO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIDO COM PVC, TEM SUA SUPERFICIE IMPERMEAVEL E POSSUI UMA VARIACAO DE PESO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUARIO SENDO O KIT COMPOSTO POR HALTERES EMBORRACHADOS DE 1,2,3,5 KG. CORES VARIADAS	05	KIT
123.	MACA DE MASSAGEM PORTATIL A CAMA DE MASSAGEM POSSUI SISTEMA DOBRAVEL QUE FACILITA NO TRANSPORTE, TORNANDO-SE IDEAL TAMBEM PARA QUEM TRABALHA COM ATENDIMENTO A DOMICILIO. ALEM DE SER VERSATIL, E CONFORTAVEL COM INTERIOR EM ESPUMA 5 CM, APOIO PARA CABECA E REVESTIMENTO SINTETICO. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 MANUAL DO USUARIO COR: PRETA LINHA: DIVA TIPO: MACA FORMATO: PORTATIL DESIGN: MODERNO MATERIAL: MADEIRA REVESTIMENTO: SINTETICO ESPESSURA DA ESPUMA: 5 CM POSSUI ORIFICIO: SIM APOIO PARA CABECA: INCLINACAO AJUSTAVEL TAMPA DO ORIFICIO: REMOVIVEL REGULAGEM DE ALTURA: 63 A 84 CM ALMOFADA PARA APOIO DA CABECA: REMOVIVEL TAMANHO DOBRADO (MALA): 93 X 16 X 60 CM TAMANHO DO APOIO DA CABECA: 28 X 26 CM TAMANHO DO APOIO DOS BRACOS: 35 X 11 CM TAMANHO COM APOIO BRACOS E CABECA: 213 X 82 CM TAMANHO SEM APOIO DE BRACOS E CABECA : 185 X 60 CM PESO MAXIMO SUPORTADO: 200 KG CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CAMA DE MASSAGEM DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 96 X 17 X 65 CM (A X L X P) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 14 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 15,5 KG INFORMACOES ADICIONAIS: POSSUI SISTEMA DOBRAVEL	10	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

124.	<p>ELETRODOS PARA ELETROTHERAPIA</p> <p>O ELETRODO DE SILICONE 7X5 CM FOI DESENVOLVIDO EM CARBONO PARA MAIOR CONDUTIVIDADE, SENDO ESTE MATERIAL PROJETADO ESPECIALMENTE PARA REALIZAR A CONDUCAO DA ENERGIA GERADA POR APARELHOS DE CORRENTES TERAPEUTICAS. O KIT CONTEM 20 UNIDADES ELETRODO DE SILICONE 7X5CM</p> <p>EM CORTE DE TAMANHOS ESPECIFICOS, POSSUI A INTERFACE QUE TRANSMITE A CORRENTE ELETRICA ATRAVES DA PELE DO PACIENTE, E POR SER FLEXIVEL E MOLDAVEL, PODE SER USADO EM QUALQUER PARTE DO CORPO, DESDE QUE FIQUE COMPLETAMENTE ADERIDO A PELE. FIXADOS COM QUALQUER FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, ESTE MODELO E COMPATIVEL COM AS CORRENTES TENS, FES, INTERFERENCIAL, RUSSA, AUSSIE E DEMAIS CORRENTES DESPOLARIZADAS. PARA QUE A CONDUCAO ACONTECA CORRETAMENTE E NECESSARIA A UTILIZACAO DO GEL CONDUTOR.</p> <p>BENEFICIOS</p> <ul style="list-style-type: none">- VARIEDADE DE APLICACAO- DURABILIDADE- MATERIAL RESISTENTE- COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE APARELHOS- FACIL ADERENCIA- OTIMA CONDUTIBILIDADE	05	KIT
125.	<p>RAMPA DE ALONGAMENTO</p> <p>COMPOSICAO</p> <p>MADEIRA (LYPTUS);</p> <p>E.V.A.;</p> <p>PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (PVC).</p> <p>PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZACAO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALCA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTENCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; REVESTIMENTO EMBORRACHADO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE AO USUARIO E PREVINE QUEDAS;</p> <p>ALTURA DO PRODUTO (CM): 17,00</p> <p>LARGURA DO PRODUTO (CM): 35,00</p> <p>PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM): 39,00</p> <p>PESO LIQUIDO (KG): 2,100</p> <p>ALTURA DA EMBALAGEM (CM): 18,00</p> <p>LARGURA DA EMBALAGEM (CM): 36,00</p>	10	UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM): 40,00</p> <p>PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG): 2,200</p> <p>NAO EXCEDER PESO MAXIMO SUPOSTADO: 140KG</p>		
126.	<p>ROLO DE LIBERACAO MIOFASCIAL</p> <p>O ROLO DE LIBERACAO MIOFASCIAL 3 EM 1 E USADO ANTES E DEPOIS DAS ATIVIDADES FISICAS EM GERAL, COMO UMA TECNICA DE AUTOMASSAGEM, CONHECIDA COMO AUTO LIBERACAO MIOFASCIAL.</p> <p>ESPECIFICACOES:</p> <ul style="list-style-type: none"> . COMPOSICAO: EVA E PVC . COMPRIMENTO: 45CM . DIAMETRO: 15CM (ROLO GRANDE), 10CM (ROLO INTERMEDIARIO), 4CM (BASTAO DE MASSAGEM) <p>ROLO MODELO 1 (EXTERNO / COR PRETO)</p> <p>DENSIDADE MODERADA.</p> <p>UTILIZADO PARA MASSAGENS MODERADAS E TAMBEM PARA PILATES, YOGA, ALONGAMENTO E ABDOMINAIS.</p> <p>DIMENSOES</p> <p>DIAMETRO: 15,5 CENTIMETROS</p> <p>COMPRIMENTO: 45,0 CENTIMETROS</p> <p>ROLO MODELO 2 (INTERNO / COR LARANJA)</p> <p>DENSIDADE LEVE.</p> <p>ROLO DE MASSAGEM TEXTURIZADO, UTILIZADO PARA MASSAGENS LEVES, PRINCIPALMENTE NAS COXAS E PANTURRILHAS.</p> <p>DIMENSOES</p> <p>DIAMETRO: 10,0 CENTIMETROS</p> <p>COMPRIMENTO: 45,0 CENTIMETROS</p> <p>BASTAO MASSAGEADOR</p> <p>DENSIDADE RIGIDA.</p> <p>UTILIZADO PARA AUTOMASSAGEM, ALIVIANDO A TENSAO E CAUSANDO RELAXAMENTO MUSCULAR. PODE SER USADO ANTES E/OU DEPOIS DOS TREINOS.</p> <p>DIMENSOES</p> <p>DIAMETRO: 4,5 CENTIMETROS</p> <p>COMPRIMENTO: 45,0 CENTIMETROS</p> <p>PESO TOTAL DO KIT COMPLETO: 1,460 KG</p>	10	KIT
127.	<p>BOLSA DE GEL</p> <p>KIT 2 BOLSAS TERMICA DE GEL QUENTE OU FRIA 13X18 CM</p> <p>A BOLSA TERMICA DE GEL SUBSTITUI A BOLSA DE AGUA QUENTE TRADICIONAL COM VANTAGENS: NAO VAZA, MANTEM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO QUE A AGUA E PODE SER USADA QUENTE OU FRIA.</p> <p>COMPOSICAO: PRODUTO ATOXICO - GEL A</p>	10	KIT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

	BASE DE CELULOSE VEGETAL .CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 - BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE OU FRIA		
128.	GARRA JACAREZINHO PLUG BANANA UTILIZADO EM CABOS COM PINO BANANA PARA ADAPTAR ELETRODOS OU AGULHAS. DIMENSOES (C X L X A) 4.0 X 3.5 X 0.5 CM PESO KG 0.008 COR VARIADA	10	UNIDADE
129.	ELETRODO PARA ECG ELETRODO UNIVERSAL PARA A MONITORIZACAO DE ADULTOS PORQUE INCORPORA NUMEROSAS CARACTERISTICAS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS;O GEL SOLIDO ADESIVO-CONDUTOR CONSEGUE UMA MAXIMA ADESAO E CONTATO ELETRICO, DEIXA MENOS RESIDUOS E REQUER MENOS LIMPEZA POSTERIOR; ALTURA DO PRODUTO (CM): 26,50 LARGURA DO PRODUTO (CM): 26,50 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM): 1,50 PESO LIQUIDO (KG): 0,142 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 26,50 LARGURA DA EMBALAGEM (CM): 26,50 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM): 1,50 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,142	200	PACOTE
130.	BOLA SUICA DE PVC IDEAL PARA EXERCICIOS DE CONDICIONAMENTO FISICO. SUPORTA ATE 250KG . DIMENSOES (C X L X A) . 65.0 X 65.0 X 65.0 CM . PESO KG . 1.13 COR: PRETA	30	UNIDADE
131.	CORDA NAVAL . CORDA NAVAL - 10M - 5KG - ACTE; . MATERIAL: POLIETILENO; . POSSUI REVESTIMENTO NO PEGADOR; . COR: PRETO; . DIMENSOES: 10M X 4CM (CXD); . PESO: 5KG	20	UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

132.	<p>CORDA PARA PULAR</p> <ul style="list-style-type: none">• COMPRIMENTO: 3 METROS TOTALMENTE AJUSTÁVEL; COMPRIMENTO DA MANOPLA: 14,5 CM• MATERIAL: CABOS DE AÇO REVESTIDO DE POLÍMERO ESPECIAL DE PLÁSTICO E MANOPLAS DE PLÁSTICO REFORÇADO BASTANTE RESISTENTE• POSSUI ROLAMENTO DUPLO TIPO ESFERA.• COR: PRETA	50	UNIDADE
133.	BASTOES DE PVC OU DE MADEIRA	15	UNIDADE
134.	<p>BALANCA ULTRAPORTATIL- DIMENSOES APROXIMADAS- 13 CM X23 CMX2 CM CAPACIDADE MINIMA-150 KG PESO LIQUIDO APROXIMADO DA BALANCA-585 G TAMPO DE VIDRO TRANSPARENTE , COM TELA LCD RETRATIL DE FACIL VISUALIZACAO COM INDICADOR DE BATERIA FRACA E PESO. PARA UTILIZA-LA BASTA UM PEQUENO TOQUE COM OS PES PARA QUE SEJA ACIONADA. CALIBRAGEM AUTOMATICA E AUTOACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO.ALIMENTACAO 1 BATERIA DE LITIO</p>	30	UNIDADE

Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

Ficha	00652	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2574	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		
Ficha	00664	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2575	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		
Ficha	00699	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0438.1397	EQUIP E MAT. PER P/ ATIV ATENÇÃO BÁSIC
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		
Ficha	00711	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0438.1451	AQUI. DE EQUIP E MAT. PER P/ ESF
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		

Danilo Lopes Santana
Secretaria Municipal de Saúde