



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A" - UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (USB) E VEÍCULO DE SETE LUGARES E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNÍPIO DE PAPAGAIOS/MG.

JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETA SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, COM A DEVIDA QUALIDADE E SEGURANÇA. A FROTA ATUAL ENCONTRA-SE INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO À DEMANDA CRESCENTE, NECESSITANDO DE NOVOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE.

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO
1.	3	UND	<p>VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA X SIMPLES-REMOÇÃO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MÍNIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTÊNCIA MÍNIMA 110 CV, TRAÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SÓLIDOS, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MÍNIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANÇA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRÊS PONTOS DE PROTEÇÃO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST</p> <p>- SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSÊNCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA: RÁDIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELÉTRICA E VIDROS ELÉTRICOS E RETROVISOR ELÉTRICO. GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO REVESTIMENTO INTERNO:</p> <p>*O LAYOUT COM DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADAS, E DEMAIS ITENS A SEREM INSTALADOS, DEVEM SER PREVIAMENTE ENVIADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO.</p> <p>- INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO COM AÇÃO RETARDANTE QUANTO À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS (CONTRAN 498/14);</p> <p>- PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none">- REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;- APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA LAUDO DA PINTURA OU PROTEÇÃO DO PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO COMPROVANDO QUE OS MESMOS SÃO UTILIZADOS MATÉRIAS ANTIMICROBIANO, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA;- APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA ENSAIO DE FLAMABILIDADE DE ACORDO COM "RESOLUÇÃO CONTRAN N 498/14 – DISPÕE SOBRE REQUISITOS APLICÁVEIS AOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO INTERNO DO HABITÁCULO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NACIONAIS E IMPORTADOS", EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA. ARMÁRIO:- ARMÁRIO SUPERIOR NA LATERAL ESQUERDA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO;- UMA BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,70 M DE ALTURA DO PISO A BANCADA, SENDO DE TOTAL HIGIENIZAÇÃO CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BANCOS:- 02 BANCOS GIRATÓRIOS PARA MÉDICO OU SOCORRISTA, JUNTO À CABECEIRA DA MACA, ESTOFAMENTO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;- 01 BANCO BAÚ CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO NA LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS RECLINÁVEIS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;- APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA ENSAIO DE ANCORAGEM DO CINTO DE SEGURANÇA DOS BANCOS LATERAIS CONFORME PORTARIA 190/09 E NORMA ABNT 14.561/2000, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA.- APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA ENSAIO DE ANCORAGEM DO CINTO DE SEGURANÇA DO BANCO SOCORRISTA COM CINTO DE 03 PONTOS CONFORME NORMA ABNT NBR 6091/2015, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA. MACA:- MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>MÍNIMO DE 1.970 MM, CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, PROVIDA DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, SISTEMA DE FREIOS. COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA, PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA, 03 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, SENDO UM DELES COM SISTEMA DE 04 PONTAS PARA FIXAÇÃO DOS OMBROS E TÓRAX DO PACIENTE, EQUIPADA COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA, PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. COM COLCHONETE IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, SEM ZÍPER, COM ESPUMA INTERNA DE DENSIDADE 33 KGF/M³. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO À PROPOSTA: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA FABRICANTE DA MACA E REGISTRO OU CADASTRAMENTO NA ANVISA; LAUDO TÉCNICO COM ENSAIO DE DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA COM CARGA DISTRIBUÍDA MÍNIMA DE 490 KG E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 290 KG CONFORME REQUISITOS ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 E BS EN 1789:2007; ENSAIO PARA AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DA MACA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, O DESEMPENHO, SEGURANÇA E PERFORMANCE DO SISTEMA DE ANCORAGEM DE MACAS, CONFORME REQUISITO DA NORMA NBR 14561/2000 FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO; SISTEMA ELÉTRICO:</p> <ul style="list-style-type: none">- ILUMINAÇÃO INTERNA COM 03 LUMINÁRIAS NO TETO EM LED;- 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E REGULAGEM MANUAL NO
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>SENTIDO VERTICAL DE 180°;</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA;- 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC;- INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; <p>SINALIZADOR:</p> <ul style="list-style-type: none">- SINALIZADOR FRONTAL EM BARRA LINEAR COM 03 LENTES INJETADAS DE POLICARBONATO NA COR VERMELHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 690 MM, LARGURA MÍNIMA DE 290 MM, MÍNIMO DE 05 BLOCOS DIANTEIROS, 05 BLOCOS TRASEIROS E 02 BLOCOS LATERAIS SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM 04 LEDS DE NO MÍNIMO 3 WATTS E LENTE DEFLETORA EM CADA LEDS; O MÓDULO DE CONTROLE DEVERÁ PERMITIR A GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO E EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM NO MÍNIMO DE 10 EFEITOS LUMINOSOS DE FLASH DISTINTOS;- SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE NO MÍNIMO 100 W RMS DE POTÊNCIA, @ 13,8 VCC, 03 (TRÊS) TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 128 DB @ 13,8 VCC COM UM ÚNICO AUTOFALANTE;- 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO, COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO; <p>OXIGENOTERAPIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- SISTEMA DE OXIGÊNIO COM SUPORTE PARA CILINDRO DE 03 LITROS;- INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO;- RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; <p>VENTILAÇÃO/VIDROS:</p> <ul style="list-style-type: none">- AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; - INSTALAÇÃO DE 01 VENTILADOR E 01 EXAUSTOR COM CÚPULA DE PROTEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO;- JANELA COM VIDRO DE CORRER E COM PELÍCULA JATEADA NA PORTA LATERAL;- JANELA DE COMUNICAÇÃO COM VIDRO DE CORRER JUNTO À DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; DEMAIS ITENS:- BALAUSTRE FIXADO NO TETO;- INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO FIXADO NO BALAUSTRE; - ACABAMENTOS EM SICAFLEX (VEDAÇÃO DE TODOS OS CANTOS EXISTENTES);
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none">- REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO;- ALARME SONORO DE MARCHA RÉ;- PLOTAGEM PADRÃO AMBULÂNCIA;- ENTREGA DA AMBULÂNCIA VIA PLATAFORMA (GUINCHO), ENTREGUE 0 KM. DOCUMENTOS:- EMLACAMENTO E LICENCIAMENTO EM NOME DO ENTE FEDERADO;- ACOMPANHADO JUNTO À PROPOSTA O CCT (COMPROVANTE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA) CONFORME PORTARIA 142 DE 26/2019 INMETRO,- ACOMPANHADO JUNTO À PROPOSTA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO (CAT) PORTARIA DENATRAN 190/2009, QUE DEVERÁ CORRESPONDER EXATAMENTE AO MODELO DO VEÍCULO OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL;- ACOMPANHADO JUNTO À PROPOSTA PROJETO BÁSICO DA ADAPTAÇÃO "MEMORIAL DESCRITIVO" DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, CONFORME PORTARIA DENATRAN 190/2009 QUE DEVERÁ CORRESPONDER EXATAMENTE AO MODELO DO VEÍCULO OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL.
2.	3	UNID	<p>VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL.</p> <ul style="list-style-type: none">-COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO. 5.200 MM;-COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO 2.700 MM;-ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM;-DIESEL;- 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA;- 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC;-TRAÇÃO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL.</p> <p>-POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO;</p> <p>-2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED.</p> <p>-SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1M DE NO MÍNIMO. 100 DB @13,8 VCC;</p> <p>-SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA.</p> <p>-SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 16L.</p> <p>-EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO;</p> <p>- NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, COM ROSCAS PADRÃO ABNT.</p> <p>-CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT.</p> <p>-A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O ESFRIAMENTO/AQUECIMENTO.</p> <p>- O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR.</p> <p>-PARA O COMPARTIMENTO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO.</p> <p>-MACA RETRÁTIL, COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA</p>
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHA: COLCHONETE.</p> <p>-BALAÚSTRE, COM 2 PEGAMÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO, AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO.</p> <p>-CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPARTIMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMAS DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO.</p> <p>- PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000.</p> <p>- APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA LAUDO DA PINTURA OU PROTEÇÃO DO PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO COMPROVANDO QUE OS MESMOS SÃO UTILIZADOS MATÉRIAS ANTIMICROBIANO, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA;</p> <p>- REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>- APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA ENSAIO DE FLAMABILIDADE DE ACORDO COM “RESOLUÇÃO CONTRAN N 498/14 – DISPÕE SOBRE REQUISITOS APLICÁVEIS AOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO INTERNO DO HABITÁCULO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NACIONAIS E IMPORTADOS”, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA. ARMÁRIO:</p> <p>- ARMÁRIO SUPERIOR NA LATERAL ESQUERDA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO;</p> <p>- UMA BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,70 M DE ALTURA DO PISO A BANCADA, SENDO DE TOTAL HIGIENIZAÇÃO CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>-01 BANCO BAÚ CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO NA LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS RECLINÁVEIS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>-AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO.</p>
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>-FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>-MOTOR MÍNIMO 2.2 DIESEL;</p> <p>- ENTRE-EIXOS MÁXIMO 3.700;</p> <p>- 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR</p> <p>*O LAYOUT COM DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADAS, E DEMAIS ITENS A SEREM INSTALADOS, DEVEM SER PREVIAMENTE ENVIADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO.</p>
3.	3	UNID	<p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2025; TIPO MINIVAN, MONITORIZAÇÃO MÍNIMA 1.8 OU POTÊNCIA MÍNIMA DE 106CV; ZERO QUILOMETRO – COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL/GASOLINA; AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; CÂMBIO AUTOMÁTICO. ITENS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; SISTEMA DE FREIOS ABS; LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; PELÍCULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE); SUSPENSÃO COM CARACTERÍSTICAS PARA VEÍCULO PARA USO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA: 50 LITROS; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS; TRAVAS ELÉTRICAS; PROTETOR DE MOTOR; CENTRAL MULTIMÍDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO, ALTO FALANTES E ANTENA DE TETO. PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA;</p> <p>- EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO EM NOME DO ENTE FEDERADO.</p>
4.	3	UNID	<p>MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2025, 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC/ SOHC, cárter, REFRIGERAÇÃO A AR; Capacidade cúbica 162,7 cm³;Tanque de combustível (incluindo 16,1 litros reserva) Reserva de combustível 3,1 litros Eletrônica Ignição Partida</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			Bateria CDI/ECU Elétrica 12V 4Ah selada Saída do alternador 200 W Faróis 35/35W H4 x 1, Embreagem Multidisco banhada a óleo, Câmbio Manual sequencial de 5 velocidades, Redução final 44/15, Transmissão final Por corrente, Tipo de quadro tipo diamante em aço Comprimento Largura 2.032 mm 739 mm Altura 1.087 mm Distância mínima do solo 170 mm Distância entre eixos 1.315 mm CBX 2 Caster 27,3 Trail 107 mm Raio de curva 2,06 m Altura do assento 790 mm Peso seco 121 kg Capacidade máxima de carga 161 kg, Suspensão traseira Bichoque, curso de 106 mm, ajuste de pré-carga da mola Roda dianteira Aro de aço, raiada, 18 polegadas Roda traseira Aro de aço, raiada, 18 polegadas Pneu dianteiro 80/100 18 47 P com câmara Pneu traseiro 90/90 18 59 P com câmara Freios Freio dianteiro A tambor, 130 mm, sem ABS Freio traseiro A tambor, 130 mm, sem ABS
5.	3	UNID	MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2025, MotorSistema elétricoCapacidadeDimensõesChassi Tipo:Monobloco Suspensão Dianteira/Curso:Garfo telescópico / 100/89 mm. Suspensão Traseira/Curso:Braço oscilante / 85/86 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro:Versão EX: A disco / 190,60 mm / 220 mm Versão ES: A tambor / 130 mm Freio Traseiro/Diâmetro:Versão EX: A tambor / 131 mm Versão ES: A tambor / 130 mm Pneu Dianteiro:Versão EX: 70/90-17M/C 43S REINF Versão ES: 60/100-17M/C 33S Pneu Traseiro:Versão EX: 80/100 - 14M/C 49S REINF Versão ES: 80/100 - 14M/C 49S REINF Tipo:OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar Cilindrada:123,9 cc. Potência Máxima:7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina Torque Máximo:10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina Transmissão:4 velocidades Sistema de Partida:Elétrico Diâmetro x Curso:50,000 x 63,12 mm Relação de Compressão:10.0: 1 Sistema Alimentação:Injeção Eletrônica PGM FI Combustível:Versão EX: Gasolina / Etanol Versão ES: Gasolina Ignição:Eletrônica Bateria:12V - 5 Ah Farol:35/35W Tanque de Combustível:5,0L (1,1L) Óleo do Motor:1,1L. (0,90L p/ troca) Comprimento x Largura x Altura:1897 x 715 x 1086 mm. Distância entre eixos:1261 mm Distância mínima do solo:Versão EX: 131 mm Versão ES: 128mm Altura do assento:Versão EX: 753 mm Versão ES: 749mm Peso Seco:96 kg Tipo:Monobloco Suspensão Dianteira/Curso:Garfo telescópico / 100/89 mm. Suspensão Traseira/Curso:Braço oscilante /85/86 mm. Ignição:Eletrônica Bateria:12V - 5 Ah Farol:35/35W Tanque de Combustível:5,0L (1,1L) Óleo do Motor:1,1L. (0,90L p/ troca)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			Comprimento x Largura x Altura:1897 x 715 x 1086 mm. Distância entre eixos:1261 mm Distância mínima do solo:Versão EX: 131 mm Versão ES: 128mm Altura do assento:Versão EX: 753 mm Versão ES: 749mm Peso Seco:96 kg Tipo:Monobloco Suspensão Dianteira/Curso:Garfo telescópico / 100 / 89 mm. Suspensão Traseira/Curso:Braço oscilante / 85/86 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro:Versão EX: A disco / 190,60 mm / 220 mm Versão ES: A tambor / 130 mm Freio Traseiro/Diâmetro:Versão EX: A tambor / 131 mm Versão ES: A tambor / 130 mm Pneu Dianteiro:Versão EX: 70/90-17M/C 43S REINF Versão ES: 60/100-17M/C 33S Pneu Traseiro:Versão EX: 80/100 - 14M/C 49S REINF Versão ES: 80/100 - 14M/C 49S REINF Tipo:OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar Cilindrada:123,9 cc. Potência Máxima:7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina Torque Máximo:10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina Transmissão:4 velocidades Sistema de Partida:Elétric
6.	2	UNID	MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2025, MOTOR 4 TEMPOS, REFRIGERAÇÃO A AR; CILINDRADA: 162CC, MÍNIMO. INJEÇÃO ELETRÔNICA; GASOLINA/ETANOL. Transmissão DE 5 VELOCIDADES; Sistema de Partida: Elétrica, Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1151 mm, Sistema de Alimentação: Injeção Eletrônica, Combustível: Gasolina e/ou Etanol, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA 12,0 LITROS, SISTEMA DE FREIOS ABS DE SÉRIE; FREIO DIANTEIRO: DISCO HIDRÁULICO COM SISTEMA ANTI BLOQUEIO; FREIO TRASEIRO: DISCO HIDRÁULICO.

1 - OBSERVAÇÃO:

1 - O REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER FIRMADO SOBRE O MENOR PREÇO UNITÁRIO.

2 - O LICITANTE É RESPONSÁVEL PELA FIDELIDADE E LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM QUALQUER FASE DESTA LICITAÇÃO. A FALSIDADE DE QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO OU A INVERDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS IMPLICARÁ NA IMEDIATA DESCLASSIFICAÇÃO OU INABILITAÇÃO DO LICITANTE, OU A RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAS CABÍVEIS.

3 - INCORRERÃO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) E O RECOLHIMENTO AOS COFRES DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.849/2023 E COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 DEVENDO OBEDECER AOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO ESTABELECIDOS NO ANEXO I DA REFERIDA INSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

NORMATIVA.

4 – O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE COM TODOS OS DOCUMENTOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS;

5 – GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA CUSTEADA PELA EMPRESA LICITANTE.

6 – O FORNECEDOR DEVERÁ ASSEGURAR A CONFORMIDADE COM TODAS AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, INCLUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

7 – O FORNECEDOR TERÁ QUE ENVIAR À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ANTECEDÊNCIA A FABRICAÇÃO, O PROJETO DE LAYOUT INTERNO, DISPOSIÇÃO DE TOMADAS, E TODOS EQUIPAMENTOS DOS VEÍCULOS(AMBULÂNCIAS) PARA ANÁLISE, APROVAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO PARA QUE SE ENCAIXE NO PERFIL E NECESSIDADES DO SETOR.

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

DEVERÁ SER APRESENTADO PELO MENOS UM ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COMPROVANDO APTIDÃO DO LICITANTE PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS:

OS BENS/SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS ENQUADRAM-SE NA DEFINIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS CARACTERIZADOS COMO COMUNS, TENDO EM VISTA QUE POSSUEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE PADRONIZADAS, DE AFERIÇÃO SIMPLES, CUJOS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE SÃO OBJETIVAMENTE DEFINIDOS POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS DO MERCADO.

4 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

O ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO SERÁ DIVULGADO APÓS O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, VISANDO ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE E VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO DE MANEIRA MAIS NATURAL, EM CONSONÂNCIA COM O INTERESSE PÚBLICO.

NESSE SENTIDO JÁ SE MANIFESTOU O TCU: ***“NO CASO, A ADMINISTRAÇÃO NÃO DIVULGOU A PLANILHA E CONTRATOU COM PREÇOS INFERIORES EM 50% A ESTA”.*** (FONTE: TCU. PROCESSO Nº 500.117/96-9. DECISÃO Nº 097/1997- PLENÁRIO)” (GRIFO NOSSO)

5 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

POR SE TRATAR DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ VERIFICADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS SOLICITADOS DEVERÃO SER ENTREGUES NOS RESPECTIVOS SETORES REQUISITANTES. APÓS RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, O LICITANTE TERÁ O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS ÚTEIS PARA EFETIVAR A ENTREGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

7 PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE APROVADA PELO SETOR REQUISITANTE, ACOMPANHADA DE COMPROVANTES DE REGULARIDADE PERANTE O INSS E FGTS.

8 - ÓRGÃO REQUISITANTE:

GESTOR DO CONTRATO: DANILO LOPES SANTANA

FISCAL DO CONTRATO: LUCAS VITOR GONÇALVES

DANILO LOPES SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE